

**Omschrijving:** Sneldrogende, niet vergelende, transparante primer. Voorkomt het doorslaan van wateroplosbare inhoudstoffen die (in meer of mindere mate) voorkomen in alle houtsoorten, vaak meer geconcentreerd rond de noesten.

**Toepassing:** Voor binnen. Als voorbehandeling tegen doorbloeden op meubels voor watergedragen verven zoals krijtverf. Ook geschikt als primer voor muren tegen bijvoorbeeld nicotinedoorslag.

**Eigenschappen:**

- Transparant
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeïing

**Kleur:** Kleurloos.

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. 1 of 2 lagen aanbrengen met acrylkwast, of acrylroller. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd nat in nat verwerken. Nieuw hout licht schuren tussen de lagen en stofvrij maken.

**Verbruik:** Ca. 16-20 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en ontdaan zijn van eventuele aanwezige boenwas of meubelolie.

**Ongeschilderd hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden. Vervolgens 1 à 2 lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** kunstharisdispersie

**Pigmenten:** transparant

**Oplosmiddel:** water

**Vaste bestanddelen:** 50% in volume

**S.G.:** 1,14 g/ml

**Viscositeit:** 75-85 KU

**Aanbevolen droge laagdikte:** 25-30µm

**Glansgraad 60°:** 10-20%

**VOC gehalte:** 0

**Geveerklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +30°C. Ventileren tijdens en na gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.