

Omschrijving: Zeer goed dekkende matte en uitstekend afwasbare muurverf op basis van kunstharstdispersie. Voor binnen.

Toepassing: Geschikt voor het schilderen van muren en plafonds in woonkamer, slaapkamer, hal enz. Minder geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamer en keuken. Finess Ultra is ademend en weinig spattend.

Eigenschappen:

- Dekkt in één keer
- Goed afwasbaar
- Eenvoudig te verwerken

Kleur: Wit en kan worden aangekleurd met universele kleurpasta's.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in 1 of 2 lagen met bij voorkeur een vachtroller, vooral bij ruwe oppervlakken. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 5% water, de tweede laag niet verdunnen Voor hoeken e.d. een kwast gebruiken.

Verbruik: Volgens ISO-6504-3 en DIN EN13300 ca. 10 m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 5 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Niet watervaste verflagen (veegvast): Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Beton: Eventuele 'slikhuid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Dan behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Ultra.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Ultra.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Ultra.

MDF, spaan- en vezelplaat e.d.: Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed

laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Vinylcopolymeer dispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide, fijne extenders

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 34% in volume

S.G.: Ca. 1,45 g/ml

Viscositeit: Viscolab LC 3: 5 PaS @ 20°C

Maalfijnheid: 50 Micron

Glansgraad: Mat ISO-2813 en DIN EN 13300: 85° 5-10%

Tint: Wit

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water

Prestaties: Schrobvastheid volgens ISO-11998: klasse 2

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.