

Omschrijving: Sneldrogende, niet vergelende, transparante en zeer matte vernis voor een matte afwerking van geschilderde muren. Donker geschilderde muren worden intensiever van kleur en weerbaarder tegen witte vegen/vervuiling.

Toepassing: Voor binnen. Voor geschilderde muren.

Eigenschappen:

- Transparant
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeiing
- Zeer mat 'doodmat'

Kleur: Kleurloos.

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. 1 of 2 lagen aanbrengen met acrylkwast of acrylroller. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat verwerken. Bij geschilderde muren is schuren niet noodzakelijk.

Verbruik: Ca. 16-20 m²/liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Moet draagkrachtig, vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen.

Geschilderde (latex) muren: Ontvetten met water en ontvettingsmiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: PU-gemodificeerde alkydemulsie

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 28% in volume

S.G.: Ca. 1,05 g/ml

Viscositeit: Krebs Stomer 85-90 KU @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35 micron

Glansgraad: Extra mat, 5% met glansmeter Gardner 85°

Tint: Kleurloos

Verdunning: Niet verdunnen

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Ventileren tijdens en na gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.