


# SPS CRÉPI GRANULEUX

UN RÉSULTAT  
INCHANGÉ,  
AVEC UN PRODUIT  
OPTIMISÉ POUR  
L'AVENIR!

Vous connaissez peut-être SPS Crépi granuleux depuis des années. Ou vous êtes sur le point de commencer à l'utiliser. Le marché s'interroge quant à la qualité des produits, une démarche que nous comprenons parfaitement. C'est pourquoi nous tenons à être clairs : le produit a délibérément été adapté dans un seul but, celui de permettre aux professionnels d'optimiser leur travail. Grâce à une démarche permanente de R&D et à l'optimisation des matières premières et de la composition, nous avons amélioré SPS Crépi granuleux. Le résultat est inchangé, mais lors de la mise en œuvre, vous constatez que le produit correspond davantage à la pratique d'aujourd'hui.



LE **BON CHOIX**  
SANS COMPROMIS



# SPS CRÉPI GRANULEUX



## QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR VOUS?

### Un meilleur contrôle et moins de pression temporelle

Le temps ouvert prolongé vous permet de travailler en toute tranquillité. Vous disposez de plus de temps pour réaliser un mur et ses finitions.

### Un résultat final plus constant

La structure modifiée du grain assure une répartition uniforme sur le mur, ce qui se traduit par un aspect final propre et professionnel.

### Plus de flexibilité lors des finitions

Les corrections restent possibles pendant plus longtemps et vous pouvez structurer plus tard, pour un meilleur contrôle sur le résultat final.

### Conformité aux exigences d'aujourd'hui

Vous travaillez avec un produit sans émissions conditionné dans un emballage recyclé – une étape logique vers un travail plus durable. N'empilez pas vos seaux vides, mais rincez-les. Ils seront alors faciles à recycler.

## QUE REMARQUEZ-VOUS LORS DE LA MISE EN ŒUVRE?

La nouvelle composition a quelque peu modifié le comportement du produit:

- Le matériau semble un peu plus dense dans le seau. Avant utilisation, mélangez-le doucement à faible vitesse pour une bonne application.
- Lors de la mise en œuvre, le produit semble légèrement plus riche en raison du liant. Le liant disparaît au séchage.
- Le moment idéal pour structurer se situe plus tard (généralement entre 15 et 45 minutes), ce qui vous laisse davantage de temps pour l'application.
- Lors de la structuration avec la taloche en plastique, la formation d'un dépôt supplémentaire est possible. Nettoyez régulièrement votre outil afin que ce dépôt n'influence pas le résultat final. Gardez toujours vos outils propres pour des résultats optimaux.

## CONSEILS PRATIQUES

- Mélangez à l'avance des seaux du même lot, de préférence dans un bac blanc, afin de pouvoir terminer un mur en une seule fois.
- La dilution est toujours possible. Ajoutez une tasse d'eau à un seau, en fonction de vos préférences et de votre méthode de travail.
- Faites attention à la température et à l'humidité : elles influencent le temps de mise en œuvre et le résultat final.

## EN BREF

SPS Crépi granuleux n'a "pas régressé", le produit a été délibérément amélioré, car votre résultat reste notre objectif principal.

Vous travaillez toujours avec un produit de confiance – mais désormais mieux adapté à votre quotidien professionnel.

SPS CRÉPI GRANULEUX - Pour les professionnels qui choisissent la qualité.

**Une mise en œuvre simple et un résultat excellent?  
C'est SPS qu'il vous faut.**



**LE BON CHOIX  
SANS COMPROMIS**

Europalaan 9  
5232 BC's-Hertogenbosch  
Nederland  
T: (31) 073 - 64 22 710

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem,  
België  
T: +32(0)13 46 02 00



[WWW.SPSBV.COM](http://WWW.SPSBV.COM)