



**UNTERGRUND-
VORBEREITUNG**
FÜR DEN STUCKATEUR



**WIR HELFEN
IHNEN GERNE**



DIE GRUNDLAGE FÜR EIN PERFEKTES ENDERGEBNIS



GIPS-VERARBEITUNG



DIE RICHTIGE BASIS FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS

Als professioneller Stuckateur hängt ein gutes Endergebnis immer von der richtigen Behandlung des Untergrunds ab, ganz gleich, ob Sie einen Dekorputz auftragen oder eine glatte Oberfläche erzielen wollen. SPS bietet Vorbehandlungsprodukte an, die nahezu jeden Untergrund in einen optimalen Zustand für die weitere Bearbeitung mit z.B. Dekorputz, Gipsputz oder Wandfarbe bringen. Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über Lösungen, die für eine Vielzahl von Untergründen geeignet sind. So können Sie schnell und einfach das richtige Produkt für Ihre Anwendung auswählen.

SPS – wir helfen Ihnen gerne

Bei SPS sind wir für Sie da. Die Qualität unserer Produkte und Ihre Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Deshalb arbeiten wir eng mit Stuckateuren zusammen, um dafür zu sorgen, dass Sie und Ihre Kunden die besten Ergebnisse zu einem fairen Preis erhalten. Wir denken auch mit Ihnen darüber nach, wie wir unsere Produkte verbessern und nachhaltiger gestalten können. Aus diesem Grund hat SPS für die gelbe Linie Eimer aus recyceltem Kunststoff eingeführt, die mit einem modernen anthrazitfarbenen Rand das wiedererkennbare Aussehen beibehalten. So gehen wir gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bieten wir umfassende Unterstützung, einschließlich Tools, Schulungen und individuelle Beratung, so dass Sie immer auf die richtige Hilfe und Begleitung zählen können.

STUC-GRUND

Gelbe, **gebrauchsfertig** tief eindringende Grundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion zur Behandlung stark oder unregelmäßig saugender Untergründe. Verhindert das Verbrennen oder ungleichmäßige Anziehen der aufzutragenden Putzschicht. Geeignet für stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Poriso, Ziegel und Kalksandstein. Für den Innenbereich.

- Für stark saugende Untergründe
- Verhindert das Verbrennen der Putzschicht
- Geeignet für den Roll- und Spritzauftrag



Inhalt	: 5 kg - 15 kg
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 75 g/m ²
Werkzeuge	: Spray - Feuchtigkeitsrolle - Blockbürste
Farbe	: Gelb

BETONCONTACT

Rosafarbene, **gebrauchsfertige** alkalibeständige Grundierung auf Basis einer mit reinem Quarzsand vermischten Kunstharzdispersion. Geeignet für die Vorbehandlung von dichten, nicht oder schlecht saugenden Untergründen wie unbehandeltem Beton, Betonemail, Gipsblöcken usw. Bildet eine Haftbrücke für Untergründe, auf die nicht direkt ein Deckschicht aus Gips aufgetragen werden kann. Für den Innenbereich.

- Perfekte Haftung
- Speziell für Rollanwendungen
- Hohe Ergiebigkeit



Inhalt	: 5 kg - 20 kg
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 150 g/m ²
Werkzeuge	: Farbröller - Blockbürste
Farbe	: Rosa

BETONCONTACT SPRAY

Schnell trocknende, roll- und spritzbare, rosafarbene Haftgrundierung auf Basis von reinem Acrylatharz. Für dichte, nicht oder schlecht saugende Untergründe. Haftbrücke für Untergründe, auf denen eine Gipsdeckschicht nicht direkt aufgetragen werden kann, wie z. B. glatte steinartige Untergründe (unbehandelter Beton, Fertigteile, Betonemail usw.). Schnell trocknend, daher schneller mit Gips zu verarbeiten. Mit sowohl mit der Rolle als auch im Airless-Spritzverfahren. Für den Innenbereich.

- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend = Zeitersparnis
- Für Roll- und Spritzauftrag



Inhalt	: 15 kg
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 120-150 g/m ²
Werkzeuge	: Spray - Feuchtigkeitsrolle - Blockbürste
Farbe	: Rosa

FÜR JEDEN UNTERGRUND EINE GEEIGNETE LÖSUNG



DEKORPUTZ-VERARBEITUNG

WANDFARBE FINISH



PUTZ-GRUND PROJEKT

Sparsame, weiße, deckende Grundierung mit feinem Quarzgranulat für alle Unterputze und Dekorputze auf Basis einer Acrylatdispersion. Vielseitig einsetzbar, ideal geeignet für Projektanwendungen. Sorgt für eine gute Haftung der Deckschicht und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Wetter- und alkalibeständig. Für den Innen- und Außenbereich.

- Dringt gut in den Untergrund ein
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Sparsam im Gebrauch



Inhalt	: 20 kg
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 5 m ² /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Roller
Farbe	: Weiß

PUTZ-GRUND

Diese hochwertige Grundierung auf Quarzbasis mit guten Eindringeeigenschaften sorgt für eine optimale Haftung der Deckbeschichtung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Erhältlich in allen Farben nach dem SPS-Color-Service-System.

- Optimale Haftung der Deckschicht
- Ausgleich von Farbunterschieden
- Atmungsaktiv, alkali- und witterungsbeständig



Inhalt	: 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 4–5 m ² /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Roller
Farbe	: Weiß und alle Farben

PUTZ-GRUND ISO

Die ideale Vorbehandlung für leicht verschmutzte Untergründe. Als Grundierung auf Quarzbasis bietet PUTZ-GRUND ISO den idealen Untergrund mit optimaler Haftung und reduzierter Saugfähigkeit des Untergrunds.

- Gute Isolierwirkung
- Optimale Haftung der Deckschicht
- Für leicht verschmutzte Untergründe



Inhalt	: 4 L – 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 4–5 m ² /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Roller
Farbe	: Weiß

HAFT-PRIMER

Gebrauchsfertige, farblose Grundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion. Anwendbar auf stark saugenden Untergründen, wie neuem Stuck und Putz. Für den Innenbereich in trockenen Räumen.

- Reduziert die starke Saugfähigkeit des Untergrunds
- Sofort einsatzbereit
- Schnell trocknend und geruchsarm



Inhalt	: 5 L
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 10–15 m ² /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Farbroller
Farbe	: Farblos

UNITEX-PRIMER

Die ideale, deckende Vorbehandlung von Wänden. Verarbeitung mit allen SPS-Wandfarben. Hervorragend geeignet, um verschiedene Saugfähigkeiten im Untergrund zu neutralisieren oder zu beseitigen.

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Verhindert Glanzunterschiede in der Deckschicht
- Erhöht die Effizienz der Deckschicht



Inhalt	: 4 L – 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 12 m ² /L
Werkzeuge	: Farbroller - Blockpinsel - Spritzgerät
Farbe	: Weiß und helle Farben

UNITEX-PRIMER PROJECT

Deckende wasserbasierte Acryl-Grundierung für Wandfarben. Keine Glanzgradunterschiede, gleichmäßigere Oberfläche und Deckung des Endanstrichs. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und erhöht die Ergiebigkeit der Deckschichten.

- Projektqualität
- Für ein schöneres Endergebnis
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds



Inhalt	: 10 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 11 m ² /L
Werkzeuge	: Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät
Farbe	: Weiß



OPTIMAL FÜR JEDEN UNTERGRUND GEEIGNET



ISO-PRIMER XT

Diese isolierende Grundierung eignet sich für große verunreinigte Flächen, wie z. B. Ruß- und Nikotinablagerungen, Feuchtigkeitsflecken und andere Flecken, bei denen die Gefahr des „Durchschlagens“ besteht. ISO-PRIMER XT ist einfach und schnell mit jeder SPS-Wandfarbe zu überstreichen.

- Überdeckt Feuchtigkeits-, Nikotinflecken usw.
- Deckt Verunreinigungen ab
- Kann nach 4–6 Stunden überstrichen werden



Inhalt	: 2,5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m ² /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Rolle
Farbe	: Weiß

ISO-SPRAY

Für die superschnelle und einfache Behandlung lokaler Durchdringungen wie Feuchtigkeitsringe, Rostflecken, Rußablagerungen, Klebstoffreste usw. ist ISO-SPRAY die ideale Lösung. Diese Spraydose gehört in den Wagen jedes Stuckateurs.

- Deckt Verunreinigungen ab
- Superschnell trocknend
- Nach ca. 15 Minuten überstreichbar



Inhalt	: 500 ml
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 1–2 m ²
Werkzeuge	: Nicht zutreffend
Farbe	: Weiß

RENO-SPACK

Mit RENO-SPACK können Sie eine Spachtelreparatur schnell und einfach durchführen. Trocknet weiß, ist sehr stabil an senkrechten Teilen und kann mit allen SPS-Wandfarben verarbeitet werden.

- Einfach und problemlos in der Anwendung
- Schnell trocknend
- Kann auch als Spritzputz verwendet werden



Inhalt	: 500 ml
Anwendung	: Innen
Ergiebigkeit	: Ca. 1 m ²
Werkzeuge	: Nicht zutreffend
Farbe	: Weiß

FIX-PRIMER

Das tiefe Eindringvermögen sorgt für eine ideale Grundierung auf kreidenden, porösen und stark saugenden Oberflächen. Dieses farblose Fixiermittel auf Wasserbasis verbessert die Haftung der Deckschicht auf dem Untergrund.

- Reduziert die Saugfähigkeit
- Fixiert pulvrige Untergründe
- Schnell trocknend



Inhalt	: 2,5 L – 5 L
Anwendung	: Innen und außen
Ergiebigkeit	: Ca. 6–10 m ² /L
Werkzeuge	: Blockpinsel, Rolle
Farbe	: Farblos

SERVICE VON SPS BV

SPS BV verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lacken, Wandfarben, Dekorputzen und Vorbehandlungsprodukten für Maler und Stuckateure. Ein Team leidenschaftlicher Spezialisten, die gemeinsam mit Ihnen über Möglichkeiten, Chancen und Mehrwert nachdenken. Für Fragen und technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen unsere Spezialisten sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Auf Wunsch kommt einer unserer technischen Berater gerne zu Ihnen, um Sie zu unterstützen.



Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch NL
Tel. +31 (0)73 – 64 22 710
www.spsbv.com



@SPSstukadoor /SPS_stukadoor sps bv

Aus diesem Merkblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler vorbehalten.