

**Omschrijving:** Transparante muurvernis met gouden fonkelende glitters voor een schitterende van geschilderde muren en houtwerk. Beschermst daarnaast donker geschilderde muren tegen witte vegen en vervuiling. Ademend en reukarm. Voor binnen.

**Toepassing:** Voor geschilderde muren en hout.

**Eigenschappen:**

- Transparant, met glittereffect
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeijing
- Glanzend

**Glitter kleur:** Goud

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. 1 of meer lagen aanbrengen met acrylkwast/borstel, lakroller. Vachtroller of verfspuit. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat verwerken.

**Verbruik:** Ca. 16-20 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden. Vervolgens 2-3 lagen aanbrengen.

**Behandelde (latex) muren:** Geen specifieke voorbehandeling, 1 of meer lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Alkydemulsie

**Pigmenten:** Geen (glitters)

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 26% in volume

**S.G.:** Ca. 1 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stomer 85-90 KU @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 35µm

**Glansgraad:** Glanzend, 60% met glansmeter Gardner 60°

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8 en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.