

**Omschrijving:** Witte, slijtvaste verf voor wegmarkeringen. Ook uitermate geschikt voor het isoleren van vochtkringen, nicotineplekken, roetaanslag enz. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Bedoeld om aan te brengen op beton en asfalt en over verontreinigingen zoals vocht- en nicotinevlekken.

**Eigenschappen:**

- Sterk isolerend
- Sneldrogend
- Duurzaam
- Goed zichtbaar in het donker

**Kleur:** Wit

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. Verwerken met een kwast, borstel of airless spuit.

**Verbruik:** Ca. 8m<sup>2</sup>/liter per laag.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca 2 uur.  
Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eerst alle mos- en algaanslag grondig verwijderen.

**Onbehandelde steen en asfalt:** Ontvetten en stofvrij maken.

**Als isolatieverf:** Ondergrond reinigen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Daarna 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Gemodificeerde alkydhars

**Pigmenten:** Titaandioxide en edele vulmiddelen

**Oplosmiddel:** White spirit

**Vaste bestanddelen:** 70% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,3 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stomer 100 KU @ +20°C  
, thixotroop

**Maalfijnheid:** 6,5 volgens Hegman

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Thinner

**Vlampunt:** 22° C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White Spirit of kwasten reiniger.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.