

# SPS



## 1K PU COAT TR MATT

**Water-based, matt 1-component acrylic coating.**

- Prevents white smudges after polishing
- Scratch and abrasion resistant
- Very easy to clean

# 1K PU COAT TR MATT

## ОПИСАНИЕ

Water-based, matt, colourless, solvent-free, 1-component acrylic coating.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

As a protective coating over a wall paint system for extra scratch and abrasion resistance, optimum cleanability and higher resistance to white smudging after polishing. Low-odour/fast-drying. For interior use. Facilitates cleaning of painted surfaces subjected to heavy wear, e.g. rubber soles, bag closures, wheeled beds, etc. For applications in schools, hospitals, care centres, hygiene areas, kitchens, hotel rooms, staircases, holiday homes, offices, etc.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Existing intact wall paint layers  
- After drying of the finishing coat, paint with SPS 1K PU COAT TR MAT The systems mentioned are general descriptions for the most common substrates. For specific applications and/or detailed advice, please contact SPS bv.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,05  
Гланцово ниво: sps\_hoogglans  
gloss\_level\_85: 10%  
Съдържание на сухо вещество (по обем): 28%

## МОКЪР СЛОЙ

50 - 70 micrometres

## СУХ СЛОЙ

14 - 20 micrometres

## РАЗХОДНА НОРМА

Roller application 14-20 m² / litre per coat  
Spray application approx. 10-16 m² / litre per coat

## КОНСУМАЦИЯ

The practical yield depends on several factors such as, among others: the nature, structure and porosity of the substrate (wall paint finish), the processing method, experience of the processor, and the (weather) conditions during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be load-bearing, clean, dry, dust- and grease-free.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Do not dilute, stir before use. For optimum protection, apply evenly in 2 layers with brush, short-haired or velour roller or sprayer. Unroll on one side and overlapping. Caution: If extremely thick layers are applied in one go, a white haze may become visible, particularly on dark painted walls.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply when the temperature of the substrate is at least 3°C above the dew point temperature. Do not apply outdoors under threat of rain, frost or in full sunlight. Do not inhale product vapour and spray mist. Always ventilate appropriately during application.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Water

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water and soap

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Variations in layer thickness, temperature, humidity, etc. affect the drying time. Lower temperature and higher humidity may delay drying.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum 12 months in tightly closed original container in dry, cool and frost-free place.

Дата на издаване: 19/06/2026

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



[WWW.SPSBV.COM](http://WWW.SPSBV.COM)