



SPS



1K PU COAT TR MATT

Revêtement acrylique mat à 1 composant, à base d'eau.

- Prévient les taches blanches après le polissage
- Résiste aux rayures et à l'abrasion
- Très facile à nettoyer

1K PU COAT TR MATT

DESCRIPTION

Revêtement acrylique à base d'eau, mat, incolore, sans solvant, à 1 composant.

UTILISATION RECOMMANDÉE

En tant que couche de protection sur un système de peinture murale pour une résistance accrue aux rayures et à l'abrasion, une nettoyabilité optimale et une meilleure résistance aux taches blanches après le polissage. Faible odeur et séchage rapide. Pour l'intérieur. Facilite le nettoyage des surfaces peintes soumises à une forte usure, par exemple les semelles en caoutchouc, les fermetures de sacs, les lits à roulettes, etc. Pour les applications dans les écoles, les hôpitaux, les centres de soins, les zones d'hygiène, les cuisines, les chambres d'hôtel, les escaliers, les maisons de vacances, les bureaux, etc.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Couches de peinture murale existantes et intactes

- Après séchage de la couche de finition, peindre avec SPS 1K PU COAT TR MAT Les systèmes mentionnés sont des descriptions générales pour les substrats les plus courants. Pour des applications spécifiques et/ou des conseils détaillés, veuillez contacter SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,05
Niveau de brillance:	sps_hoogglans
Niveau de brillance à 85°:	10%
Extrait sec en volume:	28%

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

50 - 70 micromètres

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

14 - 20 micromètres

CONSUMMATION THÉORIQUE

Application au rouleau 14-20 m² / litre par couche

Application au pistolet environ 10-16 m² / litre par couche

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend de plusieurs facteurs tels que, entre autres : la nature, la structure et la porosité du substrat (peinture murale), la méthode de traitement, l'expérience du transformateur et les conditions (météorologiques) lors de l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être porteur, propre, sec, dépolvé et dégraissé.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas diluer, mélanger avant utilisation. Pour une protection optimale, appliquer uniformément en 2 couches à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à poils courts ou en velours ou d'un pulvérisateur. Dérouler sur un côté et en chevauchant. Attention : Si des couches très épaisses sont appliquées en une seule fois, un voile blanc peut devenir visible, en particulier sur les murs peints en foncé.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +8°C. N'appliquer que lorsque la température du support est supérieure d'au moins 3°C à la température du point de rosée. Ne pas appliquer à l'extérieur sous la menace de la pluie, du gel ou en plein soleil. Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation du produit. Toujours ventiler de manière appropriée pendant l'application.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

L'eau

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau et savon

REMARQUES

Les variations de l'épaisseur de la couche, de la température, de l'humidité, etc. affectent le temps de séchage. Une température plus basse et une humidité plus élevée peuvent retarder le séchage.

DURÉE DE VIE

Minimum 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 19/06/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM