



SPS



EASYTEX 3030 EXTRA MAT

Peinture murale extra mate, sans reprise



- Sans trace, sans reprise et très facilement retouchable
- Long temps ouvert
- Bonne couverture
- Extra mat : <1% à 85°
- Respirant

EASYTEX 3030 EXTRA MAT

DESCRIPTION

SPS Easytex 3030 Extra Mat est une peinture murale extra-mate à base de dispersion de résine synthétique, qui s'applique facilement et sans laisser de traces. Idéal pour une finition parfaite et sans trace sur les murs et les plafonds.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Convient parfaitement à la peinture des murs et des plafonds dans les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation. Les substrats appropriés sont par exemple : les couches de peinture murale existantes ou le ciment et le plâtre, le béton, la pierre, les plaques de plâtre, etc. qui ont subi un prétraitement approprié. Convient également très bien pour peindre le tissu de verre. Pour une utilisation à l'intérieur.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Supports nouveaux et non traités - Prétraiter entièrement les surfaces très absorbantes avec SPS Fix-Primer. - Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Couvrir de peinture en 2 couches après le séchage avec SPS Easytex 3030 Extra Mat. **Couches de peinture murale existantes intactes** - Nettoyer soigneusement. - Puis appliquer une couche intermédiaire de SPS Unitex-Primer. - Couvrir de peinture en 2 couches après le séchage avec SPS Easytex 3030 Extra Mat. **Couches de peinture existantes non porteuses** - Éliminer les parties qui se détachent. - Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées. - Effectuer toute réparation éventuelle. - Prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Couvrir de peinture en 2 couches après le séchage avec SPS Easytex 3030 Extra Mat. **Taches de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie** - Nettoyer soigneusement. - Traiter la surface / les taches avec SPS Isomat Plus. - Couvrir de peinture en 2 couches après le séchage avec SPS Easytex 3030 Extra Mat. Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,51
Niveau de brillance:	Extra-Mat
Niveau de brillance à 85°:	<1%, extra mat.
Extrait sec en poids:	58,6
Extrait sec en volume:	38,7

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures.
Recouvrable:	4 - 6 heures.
Dur à cœur:	Après 24 heures.

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

130 micromètres

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 micromètres

CONSUMMATION THÉORIQUE

Env. 8 m² / l par couche. Le rendement indiqué est théorique.

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement réel dépend de l'absorption, de la structure du support et de la méthode d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Remuez bien avant de l'utiliser. Si nécessaire, diluez la première couche avec un maximum de 5% d'eau. Appliquer en 1 ou 2 couches, avec un pinceau ou un rouleau adapté. Pour un résultat final optimal, appliquez au moins 2 couches. Appliquez toujours le produit mouillé sur mouillé pour éviter les marques de tourbillon. Roulez sur toutes les toiles dans la même direction. Ne faites pas de retouches pendant le séchage.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Maximum 5% d'eau.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Maximum 5% d'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Airless: Ouverture de buse: 0.017" – 0.021", Pression: ca.180 bar, Dilution: Maximum 10% d'eau. Airmix: Ouverture de buse: 0.015-0.019", Pression: ca.160 bar, Pression atmosphérique: ca. 1,5 bar, Dilution: Maximum 10% d'eau.

Les paramètres spécifiés sont le point de départ. Selon les conditions sur le site, les paramètres doivent être déterminés par l'opérateur.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

D'eau et savon.

REMARQUES

Les valeurs figurant dans cette fiche technique ont été établies sur la base de la norme DIN EN 13300. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Ne pas respirer les vapeurs des produits. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Pendant le séchage de ce produit, les légers défauts (brillance) et les traces, causés par une répartition insuffisante de la peinture, doivent disparaître. Si ce n'est pas le cas, une couche supplémentaire doit être appliquée. Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage.

DURÉE DE VIE

Minimum 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 27/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

