

SPS



FIX-PRIMER

water-based transparent fixative

- Fixiert pulvernde Untergründe
- Verbessert die Haftung der Deckschicht
- Für innen und außen

FIX-PRIMER

BESCHREIBUNG

ALTER NAME: FIXEERGROND

Wasserbasierte, farblose Fixierung für Untergründe, die an der Oberfläche pulverig, porös oder stark saugend sind.

Mit tiefem Eindringvermögen, verbessert die Haftung auf dem Untergrund und erhöht die Ergiebigkeit der Deckschicht. Auch sehr gut geeignet zur Vorbehandlung von (unregelmäßig) saugenden Untergründen wie neuem glattem Putz.

Lösungsmittelfrei, geruchsarm und schnelltrocknend.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

As pretreatment on powdering and absorbent mineral substrates. Suitable substrates include, for example: cement and plaster, concrete, brick, gypsum board, etc. The deep penetration improves adhesion to the substrate and increases the efficiency of the finishing coat.

EMPFOHLENES SYSTEM

New, untreated substrates- Pre-treat (strongly) absorbing substrates completely with SPS Fix-Primer (avoid shining spots) - Thoroughly clean powdering substrates. After drying pretreat with SPS Fix-Primer. - After drying apply opaque SPS wall paint.**Existing, non-bearing substrates**- Thoroughly remove loose layers. - Thoroughly wash off any powdering layers and allow to dry. - Carry out any repairs. - Pre-treat with SPS Fix-Primer. - After drying apply opaque SPS wall paint. The above systems are general descriptions for the most common substrates. For specific applications and/or detailed advice, please contact SPS bv.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1,00
Feststoffgehalt in Volume: 11%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1 hour.
Überstreichbar: 4 6 hours.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

Do not apply this product abundantly or film-forming.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6-10 m²/l per coat.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Actual consumption depends on the nature and structure of the substrate and the processing method.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

The substrate must be load-bearing, fully bonded, clean, dry, dust- and grease-free. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair loose and unstable layers. For exterior use, remove all algae and moss growth.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Shake/stir before use. Apply with preferably block brush or coat roller. Do not apply this product excessively or film-forming. If shiny spots appear during application, too much material has been applied. Using a moist sponge, remove the still wet material.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply when the temperature of the substrate is at least 3°C above the dew point temperature. Do not apply outdoors under threat of rain, frost, or in full sunlight.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Ready-to-use.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Ready-to-use.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water and soap.

BEMERKUNGEN

Always use the necessary personal protective equipment when handling this product. Do not inhale product vapour and spray mist. Always ventilate appropriately during application. Dispose of this material and its packaging to hazardous to special waste collection point.

LAGERFÄHIGKEIT

At least 12 months in tightly closed original packaging in dry, cool and frost-free place.

Ausgabedatum: 03/07/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM