

SPS



MAT PU-A SPRAY

Matter Sprühlack auf PU-Acrylat-Basis

- Kratz- und stoßfest
- Hautfettbeständig
- Airless und Airmix spritzbar
- Hoher Dickenbereich
- Sehr glattes Endergebnis

MAT PU-A SPRAY

BESCHREIBUNG

Matter, wasserlöslicher Sprühlack auf PU-Acrylat-Basis. An schwer zugänglichen Stellen, wie den Falzseiten von Drehkipfenstern, auch gut mit dem Pinsel aufzutragen. Ideal für Neubauten sowie für Pflege- und Renovierungs- anstriche. Gutes Standvermögen, guter Farberhalt, perfekte Streichfähigkeit, creme- und fettbeständig sowie leicht zu reinigen. Für den Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1.2
Glanzgrad bei 60°: 5-10%
Feststoffgehalt in Volume: 35%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1 Stunde
Überstreichbar: 6 Stunden

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 m² / l pro Schicht

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nozzle opening: 0.009" – 0.012"
Pressure: Ca. 70 bar
Air pressure: -

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nozzle opening: 0.009" – 0.012"
Pressure: Ca. 60 bar
Air pressure: 1-3 bar

Ausgabedatum: 03/07/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM