

SPS



MULTI-PRIMER

Multifunktionale wasserbasierte Grundierung

- Für Holz, Kunststoff, MDF, NE-Metalle usw.
- Hervorragende Verstreichbarkeit
- Hervorragende Haftung
- Schnell trocknend
- Geruchs- und lösemittelarm

MULTI-PRIMER

BESCHREIBUNG

Multifunktionale, schnelltrocknende, hervorragend haftende und gut füllende wasserbasierte Grundierung für Holz, MDF, harte Kunststoffe und NE-Metalle (Aluminium, Zink usw.). Hervorragende Verstreichbarkeit, gut schleifbar und geruchsarm. Für den Innen- und Außenbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

SPS Multi-Primer ist besonders geeignet als Grundierung auf unbehandelten und blanken Holzuntergründen. Das Produkt kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, wo es indirekt den normalen Wetterbedingungen ausgesetzt ist. Aufgrund seiner guten Füllkraft und seines matten Aussehens ist dieses Produkt ideal als Grundierung auf unbehandeltem Holz. SPS Multi-Primer haftet auch hervorragend auf alten Farbschichten und verschiedenen Kunststoffen wie PVC und Vollkernplatten. SPS Multi-Primer lässt sich leicht glatt schleifen und kann sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierten Lackprodukten überstrichen werden.

EMPFOHLENES SYSTEM

Klares/unbehandeltes Holz, Nichteisenmetalle und harte Kunststoffe:

- Vollständig mit einem Lackreiniger wie z.B. Universol® reinigen.
- Vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und mit SPS Multi-Primer grundieren.
- Eventuelle Reparaturen schleifen und staubfrei machen.
- Unbehandeltes Holz mit SPS-Multi-Grund grundieren.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen und abstauben.
- Überstreichen mit SPS-Lack.

Vorhandene Altanstriche

- Alte lose Schichten entfernen.
- Mit einem Lackreiniger wie z.B. Universol® reinigen.
- Vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und mit SPS Multi-Primer grundieren.
- Falls erforderlich, ausbessern und mit SPS Multi-Primer grundieren.
- Nach dem Trocknen abschleifen und entstauben.
- Blanke Teile mit SPS Multi-Primer grundieren.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen und abstauben.
- Mit SPS-Lack überlackieren.

Vorhandene intakte Lackschichten

- Die intakten Schichten mit einem Lackreiniger wie Universol® reinigen.
- Die Oberfläche gut anschleifen.
- Grundieren oder überlackieren mit SPS Multi-Primer.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen und entstauben.
- Mit einem SPS-Lack überlackieren.

Die aufgeführten Systeme sind allgemeine Beschreibungen für die meisten gängigen Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder detaillierte Beratung wenden Sie sich bitte an SPS bv.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.35
Glanzgrad:	Matt
Feststoffgehalt in Volume:	38%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1
Überstreichbar:	6

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

80 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

30 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

12-14 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die praktische Ergiebigkeit hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Art und Struktur des Substrats, der Verarbeitungsmethode, der Erfahrung des Verarbeiters und den (Wetter-)Bedingungen während der Anwendung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Für eine gute Kantenabdeckung sind scharfe Ecken leicht abzurunden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem geeigneten Pinsel oder einer Rolle in 1 oder mehreren Schichten auftragen. Wasserbasierende Produkte trocknen relativ schnell. Um Ablagerungen zu vermeiden, immer nass in nass arbeiten. Während des Trocknens nicht nachbessern. Zwischen den Anstrichen leicht anschleifen und abstauben.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8° C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegt. Nicht im Freien bei drohendem Regen, Nebel, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Verwenden Sie bei der Anwendung dieses Produkts stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. Während der Verarbeitung immer ausreichend lüften.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Gebrauchsfertig. Mit geeignetem Pinsel oder Rolle auftragen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Sofort einsatzbereit.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



MULTI-PRIMER

BEMERKUNGEN

Haltbarkeit: SPS Multi-Primer kann mehrere Monate im geschützten Außenbereich stehen, bevor er überstrichen wird. Bei unverputzten Fassadenteilen sollte eine ausreichende Schichtdicke aufgetragen werden, eventuell in mehreren Schichten, um eine gute Schichtdicke im Vergleich zur ursprünglichen Dicke der Grundierung des Teils zu erreichen.

BREEAM: Die Produkte von SPS bv entsprechen den geltenden Gesetzen und Vorschriften (VOC-Richtlinie Farben und Lacke Nr. 2004/42/EG) und stellen daher kein Hindernis für die Zertifizierung nach BREEAM-NL HEA-9 dar. Wasserverdünnbare Lackprodukte enthalten wenig oder keine Lösungsmittel und sind weniger umweltschädlich. Werkzeuge können daher mit Wasser gereinigt werden. Um Umweltbelastungen zu vermeiden, sammeln Sie das Spülwasser und entsorgen Sie es über die Umweltschuttdeponie.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate.

Ausgabedatum: 26/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

