



SPS



MULTIMAT

Peinture murale mate polyvalente

- Pour intérieur et extérieur protégé
- Résistant au frottement, classe 1 (DIN EN 13300)
- Bonne application au pistolet et au rouleau
- Bonne couvrance
- Aspect mat

WWW.SPSBV.COM

MULTIMAT

DESCRIPTION

Peinture murale mate polyvalente à base de dispersion acrylique.

Résistant au frottement, classe 1. Facile à appliquer et bonne couvrance.

Idéale pour peindre murs et plafonds dans de grands projets de construction neuve et de rénovation. Pour intérieur et extérieur protégé.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Idéal pour la peinture des murs et des plafonds dans le cadre de grands projets de construction neuve et de rénovation. Les supports compatibles sont notamment : les couches de peinture existantes, le ciment et le crépi, le béton, la brique, les plaques de plâtre, etc. Pour l'intérieur. SPS Multimat peut être appliqué sur des supports minéraux secs et entièrement durcis. Le taux d'humidité des supports minéraux ne doit pas dépasser 4 %. Le taux d'humidité des supports à base de plâtre ne doit pas dépasser 1 %. L'application sur des supports qui ne sont pas complètement secs peut entraîner des irrégularités de couleur (dues à des remontées de calcaire). Dans les cas graves, cela peut endommager la peinture.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Support nouveaux et non traités- Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec SPS Fix-Primer. - Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Après séchage, couvrir de peinture. **Couches de peinture murale existantes intactes** - Nettoyer. - Puis appliquer une couche de SPS Wall-Primer. - Après séchage, couvrir de peinture. **Couches de peinture existantes non porteuses** - Éliminer les parties qui se détachent. - Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées. - Effectuer toute réparation éventuelle. - Prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Après séchage, couvrir de peinture. **Taches de nicotine, d'humidité, de rouille ou de suie** - Nettoyer soigneusement. - Traiter la surface / les taches avec SPS Iso-Primer. - Après séchage, couvrir de peinture. Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Densité (g/cm ³): | 1,45 |
| Niveau de brillance: | Mat |
| Niveau de brillance à 85°: | 5%, extra matt. |
| Extrait sec en volume: | 40% |

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

| | |
|--------------|---------------|
| Au toucher: | 1 heure. |
| Recouvrable: | 4 - 6 heures. |

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Env. 125 micromètre.

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

Env. 50 micromètre.

CONSOMMATION THÉORIQUE

Env. 8 m² / l par couche.

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien agiter avant l'emploi. Diluer éventuellement la première couche avec un maximum de 10% d'eau. Appliquer 1 à 2 couches avec un pinceau, un pistolet ou un rouleau adapté. Afin d'éviter les raccords apparents, travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé. Repasser sur toutes les couches dans le même sens. Ne plus retoucher pendant le séchage.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Prêt à l'emploi.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Prêt à l'emploi.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Airless: Ouverture de buse 0,015" - 0,017", Pression Env. 180 bars.
Airmix: Ouverture de buse 0,015" - 0,017", Pression Env. 175 bars, Pression atmosphérique - 0,5 - 1 bar.

Les paramètres spécifiés sont le point de départ. Selon les conditions sur le site, les paramètres doivent être déterminés par l'opérateur.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

D'eau et savon.

REMARQUES

Les valeurs figurant dans cette fiche technique ont été établies sur la base de la norme DIN EN 13300. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Ne pas respirer les vapeurs. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Date d'émission: 27/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

