

# SPS



## RESIMAT EC

# Peinture murale extra mate très facile à nettoyer

- Ne brille pas après le nettoyage
- Extra mate
- Déperlant
- Excellent pouvoir couvrant
- Résistance au frottement de classe 1

# RESIMAT EC

## DESCRIPTION

Peinture murale extra mate très facile à nettoyer, déperlante, à base d'une émulsion alkyde diluable dans l'eau. Effet mat durable, même après nettoyage. Solution idéale pour les bâtiments publics et les espaces salissants, comme la cuisine, la salle de bains et le hall d'entrée. Haut pouvoir couvrant, belle fluidité, pratiquement inodore et perméable à l'air. Résistance au frottement : Classe 1 conforme à la norme EN 13300/ISO 11998. Pour l'intérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition mate durable et très facile à nettoyer pour les murs intérieurs et les plafonds. Les supports appropriés sont : les couches de peinture murale existantes ou le ciment et le plâtre, le béton, la pierre, les plaques de plâtre, etc. qui ont été correctement préparés. Il convient également très bien à la peinture sur fibre de verre.

La nettoyabilité optimale est obtenue après un durcissement complet de 30 jours. Les contaminations les plus courantes s'éliminent facilement et efficacement à l'aide d'une grande quantité d'eau propre et tiède, éventuellement additionnée d'un savon doux ou d'un détergent. Utiliser une éponge propre et non abrasive et laisser la surface sécher par évaporation de l'eau. Il est également possible de laver la surface avec suffisamment d'eau tiède pour éliminer les résidus de savon, puis de laisser la surface sécher par évaporation de l'eau.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

**Supports neufs, non traités** - Apprêter complètement les supports très absorbants avec le primaire SPS Fix. - Nettoyer soigneusement les supports poudreux. Prétraiter avec SPS Fix Primer après séchage. - Après séchage et en fonction de la couleur, peindre avec SPS Uniclean 7070 Mat en 2 couches couvrantes. **Couches de peinture murale existantes et intactes** - Nettoyer soigneusement - Si nécessaire, appliquer une couche intermédiaire de SPS Unitex Primer. - Après séchage et en fonction de la couleur, appliquer deux couches opaques de SPS Resimat EC. **Couches de peinture murale existantes et non portantes** - Enlever les particules non adhérentes. - Laver soigneusement les couches poudrées et laisser sécher. - Effectuer les réparations nécessaires. - Prétraiter avec le primaire SPS Fix. - Après séchage et en fonction de la couleur, peindre en 2 couches avec SPS Resimat EC. **Contamination par la nicotine, l'humidité, la rouille ou la suie** Nettoyer soigneusement. - Traiter la surface/salissure avec SPS Iso-primer. - Après séchage et en fonction de la couleur, peindre avec SPS Resimat EC en 2 couches. Les systèmes énumérés sont des descriptions générales pour les substrats les plus courants. Pour des applications spécifiques et/ou des conseils détaillés, veuillez contacter SPS bv.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1,5
Niveau de brillance:	Extra-Mat
Niveau de brillance à 85°:	environ 1%, extra mat.
Extrait sec en volume:	43%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures
Recouvrable:	6 heures
Dur à cœur:	Environ 28 jours.

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

Environ 123 micromètres.

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

Environ 53 micromètres.

## CONSOMMATION THÉORIQUE

Environ 8 m<sup>2</sup> /l par couche. Le rendement indiqué est théorique.

## CONSOMMATION PRATIQUE

La consommation réelle dépend de l'aspiration et de la structure du substrat ainsi que de la méthode d'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être porteur, parfaitement adhérent, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Réparer les fissures et les craquelures. Enlever et/ou réparer les couches non adhérentes et instables.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer le blanc et les couleurs claires en 1 ou 2 couches, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau (pour de meilleurs résultats, utiliser un rouleau en microfibrilles) ou d'un spray\*. Pour un résultat optimal, appliquez au moins 2 couches. Les couleurs foncées doivent de préférence être appliquées en 3 couches. Travaillez toujours mouillé sur mouillé et répartissez bien la peinture pour éviter les marques de tourbillon. Roulez toutes les bandes dans le même sens. Ne pas retoucher pendant le séchage. Après séchage, les couleurs blanches et dérivées sont faciles à retoucher. Pour éviter la formation d'îlots, retouchez avec de la peinture diluée. Avec les couleurs sombres à base D et TR, après le séchage de la première couche, il y a un risque de brillance.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +8°C. N'appliquer que lorsque la température du support est supérieure d'au moins 3°C à la température du point de rosée.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Maximum 5% d'eau.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Maximum 5% d'eau.

Date d'émission: 27/05/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zalem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



# RESIMAT EC

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Sans air

Buse : 0.017-0.021"

Pression : environ 180 bar

Dilution : max. 5% d'eau.

Airmix

Buse : 0.015-0.019"

Pression : environ 125 bar.

Pression de l'air : environ 1,5 bar.

Dilution : max. 5% d'eau.

La pulvérisation n'est recommandée que pour le blanc/la base P et les couleurs de cette peinture de base. Les réglages spécifiés pour la pulvérisation de ce produit servent de point de départ. En fonction des conditions du site, les réglages devront être déterminés par l'applicateur.

## REMARQUES

Les valeurs figurant dans cette fiche technique ont été établies sur la base de la norme DIN EN 13300. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Ne pas respirer les vapeurs. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Déposer les résidus de ce produit et son emballage dans un point de collecte pour déchets dangereux ou spéciaux.

Lors du séchage de ce produit, les légers effets de brillance et les traces de rouleau, dus à une distribution insuffisante de la peinture, doivent disparaître. Si ce n'est pas le cas, il convient d'appliquer une couche supplémentaire. Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. ont une incidence sur le temps de séchage, le degré de brillance et l'étalement de la peinture.

Avec les couleurs foncées, le risque de traces de rouleau est plus élevé en raison de l'absorption de la lumière, ce qui accentue les imperfections de la surface. Pour éviter cela, il est préférable d'opter pour une application au pistolet.

## DURÉE DE VIE

Minimum 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 27/05/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

