

SPS



RESIMAT PLUS

Optimally cleanable, extra matt acrylic wall paint

- Remains matt after cleaning
- No white marking
- Optimally cleanable
- Extra matt
- Scrub-resistant, class 1

RESIMAT PLUS

ОПИСАНИЕ

The dry paint coating is moisture-repellent to reduce dirt build-up and permanently matt after cleaning. Highly suitable for use on walls in public buildings and rooms that are prone to dirt/dust accumulation such as kitchens and entrance halls. For interior use.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

as a durable and very easily cleanable, even matt finish for interior walls and ceilings. Suitable surfaces include: existing coats of wall paint, cement and plasterwork, concrete, brick, gypsum panelling, etc. Also extremely suitable for painting glass fibre fabric.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

New, untreated substrates - Prime very absorbent substrates completely with SPS Fix primer. - Clean powdery substrates thoroughly. Pre-treat with SPS Fix Primer after drying. - After drying and depending on colour, paint with SPS Resimat Plus in two opaque coats. **Existing intact wall paint layers** - Thoroughly clean - If necessary apply an intermediate coat of SPS Wall-Primer Plus. - After drying and depending on colour, apply 2 opaque coats of SPS Resimat Plus. **Existing non-bearing wall paint layers**- Remove loose particles. - Thoroughly wash off any powdering layers and allow to dry. - Carry out any necessary repairs. - Pre-treat with SPS Fix primer. - After drying and depending on colour, paint in 2 coats with SPS Resimat Plus. **Contamination by nicotine, moisture, rust or soot** - Clean thoroughly. - Treat the surface/contamination with SPS Iso-Primer Plus. - After drying and depending on colour, paint off in 2 coats with SPS Resimat Plus. The systems mentioned are general descriptions for most common substrates. For specific applications and/or detailed advice, please contact SPS bv.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,51
Гланцово ниво:	extra_matt
gloss_level_85:	1%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	61,1
Съдържание на сухо вещество (по обем):	40,9

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	2 hours.
Готов за повторно нанасяне:	4 - 6 hours.
group_dry_40_full_cure:	Approx 28 days.

МОКЪР СЛОЙ

Approx. 123 micrometres

СУХ СЛОЙ

Approx. 53 micrometres

РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 8 m²/litre per coat

КОНСУМАЦИЯ

Actual consumption depends on the suction and structure of the substrate and the application method.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be load-bearing, fully bonded, clean, dry, dust- and grease-free. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair loose and unstable layers.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Stir well before use. Apply in 1 or 2 layers, with a suitable brush or roller (for best results use a microfibre roller) For optimum end results, apply in at least 2 layers. To avoid deposits, always work wet-on-wet. Re-roll all webs in the same direction. Do not touch up during drying.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply when the temperature of the substrate is at least 3°C above the dew point temperature.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Maximum 5% water.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Maximum 5% water.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Airless: Nozzle: 0.017-0.021", Pressure: approx.180 bar, Dilute: max. 5% water.

Airmix: Nozzle: 0.015-0.019", Pressure: approx. 125 bar, Air pressure: approx. 1.5 bar, Dilute: max. 5% water.

Spraying is only recommended for white/ base P and colours from this base paint. The specified settings for spraying this product apply as a starting point. Depending on site conditions, settings will have to be determined by the applicator.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water and soap.

Дата на издаване: 27/05/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя изствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



RESIMAT PLUS

ЗАБЕЛЕЖКИ

The values listed in this technical data sheet are determined on the basis of DIN EN 13300. Always use the necessary personal protective equipment when handling this product. Do not inhale product vapour and spray mist. Always ventilate appropriately during processing. Dispose of residues and packaging to hazardous or special waste collection point.

Optimum cleanability is achieved after complete curing for 30 days. Most common contaminants are easily and well removed with plenty of clean, lukewarm water, possibly with a mild soap or detergent. Use a clean non-abrasive sponge and allow the surface to dry through evaporation of the water. It is possible to wash the surface with sufficient lukewarm water to remove soap residues, let the surface dry through evaporation of the water.

When drying this product, slight (gloss) bumps and striping, caused by insufficient paint distribution, should disappear. If this is not the case, an additional coat should be applied. Variations in layer thickness, temperature, humidity, etc. will affect drying time, gloss level and flow.

With dark colours, roller tracks are more likely to appear due to the absorption of light, highlighting defects in the surface. To avoid this, best prefer spray application.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 12 months in the tightly sealed original packaging in a dry, cool and frost-free place.

Дата на издаване: 27/05/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

