

# SPS



## STUC-GRUND

### Primer for absorbent plaster surfaces

- For highly absorbent substrates
- Prevents burning of plaster coat
- Suitable for roller and spray application
- Water-dilutable

# STUC-GRUND

## ОПИСАНИЕ

Ready-to-use yellow-coloured, deeply penetrating primer on a synthetic resin dispersion basis for treating highly or irregularly absorbent substrates. Prevents burning or irregular suction of the gypsum plaster to be applied. For interior use.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

As primer on strongly and/or irregularly absorbing, but stable mineral substrates, on which, without pretreatment, the plaster coat may burn. Suitable substrates include aerated concrete blocks, poriso stone, gypsum blocks and sand-lime brick.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

**Existing load-bearing substrates**- Carry out any repairs - Pre-treat completely with SPS Stuc-Grund. **Contamination by nicotine, moisture, rust or soot** - Thoroughly clean - Carry out any repairs - Pre-treat completely with SPS Iso-Primer - Pre-treat completely with SPS Stuc-Grund after drying. The above systems are general descriptions for the most common substrates. For specific applications and/or detailed advice, please contact SPS bv.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см<sup>3</sup>): 1.22  
Съдържание на сухо вещество (по обем): 31%

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 1 hour.  
Готов за повторно нанасяне: 4 - 6 hours.

## МОКЪР СЛОЙ

Apply 1 full coat, not excessively or film-forming.

## РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 100 g/m<sup>2</sup> (= approx. 8.3 m<sup>2</sup>/l) per coat.

## КОНСУМАЦИЯ

Actual consumption depends on the nature and structure of the substrate and the processing method.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be, load-bearing, fully bonded, clean, dry, dust- and grease-free. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair loose and unstable layers.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

SPS Stuc-Grund is ready-to-use, but must be stirred well before use. Apply SPS Stuc-Grund evenly and generously, but not excessively. Sags and drops must be avoided. Use a suitable (block) brush or roller. Depending on the absorption of the substrate, SPS Stuc-Grund can be thinned: highly absorbent substrates: 3 parts SPS Stuc-Grund and 1 part water (3:1). For less absorbent substrates: 1 part SPS Stuc-Grund and 1 part water (1:1). Always assess the absorbency of the substrate beforehand and dilute the product as needed. This can differ per situation. If SPS Stuc-Grund is diluted too much, the effect of the product is reduced.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply when the temperature of the substrate is at least 3°C above the dew point temperature. Do not apply outdoors under threat of rain, frost or full sun.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Ready-to-use.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Ready-to-use.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water and soap.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Consult the plaster supplier's instructions for the right plaster and correct application.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum 12 months in tightly closed original container in dry, cool, frost-free place. Take substance and container to collection point for hazardous or special waste.

Дата на издаване: 27/05/2026

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

