



# SÄKERHETS DATABLAD

Finess Parketlak zijdeglans

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Produktnamn        | : Finess Parketlak zijdeglans |
| Produktbeskrivning | : Fernissa.                   |
| Produkttyp         | : Vätska.                     |
| UFI                | : 04TR-PKHD-900D-TWKC         |
| Produktkod         | : FIN0042                     |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| Identifierade användningsområden                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Konsumentanvändning<br>Industriell användning<br>Professionell användning |       |
| Icke rekommenderade användningssätt                                       | Orsak |
| Ingen fastställd.                                                         | -     |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer Sverige : Giftinformationscentralen : 112

#### Leverantör

Telefonnummer Sverige : +46 852503403  
Öppettider : 24 / 7

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
STOT SE 3, H336

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.  
Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Faropiktogram



#### Signalord

: Varning

#### Faroangivelser

: H226 - Brandfarlig vätska och ånga.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### Skyddsangivelser

##### Allmänt

: P103 - Läs noggrant och följ alla instruktioner,  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

##### Förebyggande

: P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

##### Åtgärder

: P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

##### Förvaring

: P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

##### Avfall

: P501 - Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

#### Farliga beståndsdelar

: kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

#### Kompletterande märkningselement

: EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Kompletterande märkningselement : Tvätt- och Rengöringsmedel - Förordning (EG) nr 907/2006

: Ej tillämbart.

#### Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

: Ej tillämbart.

#### Särskilda förpackningskrav

##### Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar

: Ej tillämbart.

##### Kännbar varningsmärkning

: Ej tillämbart.

### 2.3 Andra faror

#### Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

#### Andra faror som inte orsakar klassificering

: Inte känd.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar : Blandning Sverige

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                | Identifierare                                                        | %         | Klassificering                                                                                        | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater  | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>EG: 919-857-5                        | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                  | -                                                                                                           | [1] [2] |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | REACH #:<br>01-2119456620-43<br>EG: 926-141-6                        | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                           | -                                                                                                           | [1] [2] |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 918-481-9<br>Index: 649-327-00-6 | ≤1        | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                           | -                                                                                                           | [1] [2] |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 265-150-3<br>CAS: 64742-48-9     | ≤0,3      | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                           | -                                                                                                           | [1]     |
| (2-metoximetyletoxi)<br>propanol                                | REACH #:<br>01-2119450011-60<br>EG: 252-104-2<br>CAS: 34590-94-8     | ≤0,3      | Inte klassificerad.<br><br><b>Se avsnitt 16 för<br/>ovannämnda<br/>faroangivelser i<br/>fulltext.</b> | -                                                                                                           | [2]     |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

#### Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Kontakt med ögonen** : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare.

**Inhalation** : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Kontakta läkare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Vid medvetlöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.
- Hudkontakt** : Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.
- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kontakta läkare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
 yrsel/svindel  
medvetslöshet
- Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
torr hud  
hudsprickor
- Förtäring** : Ingen specifik data.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.
- Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel** : Använd pulver, CO<sub>2</sub>, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.
- Olämpliga släckmedel** : Använd inte vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:  
koldioxid  
kolmonoxid  
kväveoxider  
metalloxid/oxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.
- Ytterligare information** : Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuerade omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordtyr. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Absorbera med ett inert ämne och placera i en lämplig avfallsbehållare för bortskaffning. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter.

- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder
- Råd om allmän yrkeshygien
- : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Förtär inte. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. För att undvika brand eller explosion, led bort statisk elektricitet under överföringen genom att jorda och förbinda behållare och utrustning före överföringen av ämnet. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

: Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

Seveso-direktivet - Tröskelvärde för rapportering

| Kategori | Tröskelvärde för anmälan och MAPP | Tröskelvärde för säkerhetsrapport |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| P5c      | 5000 ton                          | 50000 ton                         |

7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer
- Branschspecifika lösningar
- : Ej tillgängligt.

: Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden / Index för biologisk exponering

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 12/2011)</b><br>NGV 8 timmar: 350 mg/m <sup>3</sup> . Form: Ånga.<br><b>AFS 2018:1 (Sverige, 12/2011) [kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, &lt; 2% aromater]</b><br>KTV 15 minuter: 600 mg/m <sup>3</sup> ((100 ppm)). Form: Ånga.<br><b>Uppgift från tillverkare (Sverige, 2009) [kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, &lt; 2% aromater]</b><br>NGV 8 timmar: 1200 mg/m <sup>3</sup> (som kolväteblandning (A) (197 ppm)). Form: Ånga.                          |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 (Sverige, 6/2007)</b><br>KTV 15 minuter: 500 mg/m <sup>3</sup> ((som dekaner och andra högra alifatisk kolvatten)). Form: Ånga.<br>NGV 8 timmar: 350 mg/m <sup>3</sup> ((som dekaner och andra högra alifatisk kolvatten)). Form: Ånga.                                                                                                                                                                      |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 (Sverige, 12/2011)</b><br>NGV 8 timmar: 300 mg/m <sup>3</sup> ((50 ppm)). Form: Ånga.<br>KTV 15 minuter: 600 mg/m <sup>3</sup> ((100 ppm)). Form: Ånga.<br>KTV 15 minuter: 600 mg/m <sup>3</sup> ((100 ppm)). Form: Ånga.<br><b>Uppgift från tillverkare (Sverige, 2009) [kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, &lt; 2% aromater]</b><br>NGV 8 timmar: 1200 mg/m <sup>3</sup> ((184 ppm)). Form: Ånga. |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [dipropylenglykolmonometyleter]</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 300 mg/m <sup>3</sup> .<br>KGV 15 minuter: 75 ppm.<br>KGV 15 minuter: 450 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                       |

Inga exponeringsindex kända.

### Rekommenderade kontrollåtgärder

: Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

### DNEL/DMEL

| Produkts/beståndsdelens namn                             | Resultat                                                               | Värde                 | Effekter                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal</b>                            | 280 mg/kg             | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                          | <b>DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation</b>                        | 871 mg/m <sup>3</sup> | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                          | <b>DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Oral</b>       | 125 mg/kg bw/ dag     | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                          | <b>DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Inhalation</b> | 185 mg/m <sup>3</sup> | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |
|                                                          | <b>DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig -</b>            | 125 mg/kg             | <u>Effekter:</u><br>Systemisk |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                                           |                                                                        |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Dermal</b>                                                          |                         |                        |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal</b>                            | 208 mg/kg bw/dag        | Effekter:<br>Systemisk |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal</b>                   | 125 mg/kg bw/dag        | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation</b>               | 185 mg/m <sup>3</sup>   | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral</b>                     | 125 mg/m <sup>3</sup>   | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation</b>                        | 871 mg/m <sup>3</sup>   | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal</b>                            | 65 mg/kg bw/dag         | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation</b>                        | 310 mg/m <sup>3</sup>   | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Dermal</b>     | 15 mg/kg bw/dag         | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Inhalation</b> | 37,2 mg/m <sup>3</sup>  | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Oral</b>       | 1,67 mg/kg bw/dag       | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation</b>                        | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal</b>                            | 0,00414 mg/kg bw/dag    | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation</b>               | 0,043 mg/m <sup>3</sup> | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal</b>                   | 0,0021 mg/kg bw/dag     | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation</b>                        | 308 mg/m <sup>3</sup>   | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal</b>                            | 283 mg/kg bw/dag        | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation</b>               | 37,2 mg/m <sup>3</sup>  | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal</b>                   | 121 mg/kg bw/dag        | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral</b>                     | 36 mg/kg bw/dag         | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | <b>DNEL - Allmän population -</b>                                      | 36 mg/kg bw/            | Effekter:              |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|  |                                                   |                        |                        |
|--|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Långvarig - Oral                                  | dag                    | Systemisk              |
|  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | 37,2 mg/m <sup>3</sup> | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | 121 mg/kg bw/dag       | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | 283 mg/kg bw/dag       | Effekter:<br>Systemisk |
|  | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | 308 mg/m <sup>3</sup>  | Effekter:<br>Systemisk |

### PNEC

| Produkter/bestanddelens namn  | Resultat                       | Värde          | Anmärkningar |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol | Sötvatten - Bedömningsfaktorer | 19 mg/l        | -            |
|                               | Marin - Bedömningsfaktorer     | 1,9 mg/l       | -            |
|                               | Sötvattenssediment             | 70,2 mg/kg dwt | -            |
|                               | Havsvattenssediment            | 7,02 mg/kg dwt | -            |
|                               | Jord                           | 2,74 mg/kg     | -            |
|                               | Avloppsreningsverk             | 4168 mg/l      | -            |
|                               | Sötvatten                      | 0,00128 mg/l   | -            |
|                               | Havsvatten                     | 0,0004 mg/l    | -            |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.

### Individuella skyddsåtgärder

#### Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

#### Hudskydd

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.

Genomträngningstiden måste vara längre än den tid produkten används för sitt ändamål.

Handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, underhåll och byte måste följas.

Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna är felfria och att de förvaras och används korrekt.

Handskens prestanda eller effektivitet kan minska på grund av fysisk/kemisk skada och dåligt underhåll.

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

- Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. > 8 timmar (genomträngningstid): polyetylen (PE), polyvinylalkohol (PVA), nitrilgummi (0.5mm)
- Rekommendationen om vilken typ eller vilka typer av handskar som skall användas vid hantering av denna produkt är baserad på information från följande källa: EN374. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.
- Kroppsskydd** : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149. Rekommenderad: Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmeståliga syntetiska fibrer.
- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning. Rekommenderad: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter (EN 140)
- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Färglös eller svagt gul.
- Lukt** : Karaktäristisk. Lösningssmedelsliknande.
- Lukttröskel** : Ej tillgängligt.
- Smältpunkt/frys punkt** : Ej tillämplbart.
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** : 150 till 205°C (302 till 401°F) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Brandfarlighet (fast form, gas)** : Brandfarligt vid förekomst av följande ämnen eller förhållanden: öppen eld, gnistor och elektrisk urladdning, värme och kraftiga stötar och mekaniska sammanstötningar.
- Nedre och övre explosionsgräns** : Nedre: 0,6% [Beräknat (Le Chatelier-blandningsregeln)]  
Övre: 7% [Beräknat (Le Chatelier-blandningsregeln)]
- Flampunkt** : Slutet degel: 36°C (96,8°F) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]
- Självantändningstemperatur** : >230°C (>446°F) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]
- Sönderfallstemperatur** : Ej tillämpligt.
- PH-värde** : Ej tillämpligt.
- PH-värde : Skäl** : Product is non-soluble (in water).
- Viskositet** : Dynamisk (rumstemperatur): 250 till 290 mPa·s [ICI Rotothinner]  
Kinematisk (rumstemperatur): 266 till 322 mm²/s [beräknad.]  
Kinematisk (40°C): >20,5 mm²/s [beräknad.]
- Löslighet** :

| Media        | Resultat |
|--------------|----------|
| kallt vatten | Ej lös   |
| varmt vatten | Ej lös   |

- Vattenlöslighet** : Ej tillgängligt.
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Ej tillämpligt.
- Ångtryck** : 0,2 kPa (1,5 mm Hg) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]
- Avdunstningshastighet** : Ej tillgängligt.
- Relativ densitet** : Ej tillgängligt.
- Densitet** : 0,9 till 0,94 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]
- Ångdensitet** : Ej tillgängligt.
- Explosiva egenskaper** : Ej explosivt vid förekomst av följande ämnen eller förhållanden: öppen eld, gnistor och elektrisk urladdning, värme och kraftiga stötar och mekaniska sammanstötningar.  
Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand.
- Oxiderande egenskaper** : Ej tillgängligt.
- Partikelegenskaper**
- Median partikelstorlek** : Ej tillämpligt.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga). Utsätt inte för tryck, skärning, svets, hårdlödning, borring, slipning eller exponera behållaren för värme eller antändningskällor.
- 10.5 Oförenliga material** : Reaktiv eller oförenlig med följande ämnen: oxidationsmedel

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Resultat                       | Värde                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Råtta - Oral - LD50            | >6312 mg/kg           |
|                                                           | Kanin - Dermal - LD50          | >5000 mg/kg           |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Kanin - Dermal - LD50          | >5000 mg/kg           |
|                                                           | Råtta - Oral - LD50            | >5000 mg/kg           |
|                                                           | Råtta - Inhalation - LC50 Ånga | 5000 mg/m³ [4 timmar] |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | Råtta - Dermal - LD50          | 9500 mg/kg            |

Slutsats/Sammanfattning [Produkt] : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Uppskattning av akut toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                           | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Inandning (gaser) (ppm) | Inandning (ångor) (mg/l) | Inandning (damm och dimmor) (mg/l) |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | 10000        | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                            | N/A          | 9500           | N/A                     | N/A                      | N/A                                |

Frätande eller irriterande på huden

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                        | Exponering                | Observation |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol  | Kanin - Hud - Svagt irriterande | Använd mängd/halt: 500 mg | -           |

Slutsats/Sammanfattning [Produkt] : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ingående ämnen                                           | Slutsats/Sammanfattning        |
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | May cause mild skin irritation |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                            | Ej irriterande på huden.       |

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Resultat                            | Exponering                | Observation |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Kanin - Ögon - Hornhinnegrumling    | -                         | -           |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | Människa - Ögon - Svagt irriterande | Använd mängd/halt: 8 mg   | -           |
|                                                           | Kanin - Ögon - Svagt irriterande    | Använd mängd/halt: 500 mg | -           |

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slutsats/Sammanfattning [Produkt]                        | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
| Ingående ämnen                                           | Slutsats/Sammanfattning                                                         |
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Ej irriterande för ögonen.                                                      |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                            | Ej irriterande för ögonen.                                                      |

Andningskorrosion/irritation

Ej tillgängligt.

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Slutsats/Sammanfattning [Produkt] | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|

Luftvägs-/hudsensibilisering

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Arter - Exponeringsväg | Resultat                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | Kanin - hud            | Resultat: Ej allergiframkallande |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Kanin - hud            | Resultat: Ej allergiframkallande |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | Marsvin - hud          | Resultat: Ej allergiframkallande |

Hud

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slutsats/Sammanfattning [Produkt] | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
| Ingående ämnen                    | Slutsats/Sammanfattning                                                         |
| (2-metoximetyletoxi) propanol     | Ej allergiframkallande vid hudkontakt.                                          |

Inandning

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slutsats/Sammanfattning [Produkt] | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Mutagenitet i könsceller

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Arter - Exponeringsväg | Resultat          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | In vivo - Bakterier    | Resultat: Negativ |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | Bakterier              | Resultat: Negativ |

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
**[Produkt]**

**Ingående ämnen**

kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

**Slutsats/Sammanfattning**

Ej mutagen i ett standardbatteri av genetiska toxicitetstester.

### Cancerogenitet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Arter - Exponeringsväg | Resultat          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Råtta - Oral - TD      | Resultat: Negativ |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
**[Produkt]**

**Ingående ämnen**

kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

**Slutsats/Sammanfattning**

Ingen cancerframkallande effekt.

### Reproduktionstoxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Arter - Exponeringsväg | Dos - Exponering | Effekter                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Råtta - Oral           | -                | Effekter på fertiliteten: Negativ |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.  
**[Produkt]**

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

**Produktens/beståndsdelens namn**

kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

**Resultat**

STOT SE 3, H336 (Narkosverkan)

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Ej tillgängligt.

### Fara vid aspiration

**Produktens/beståndsdelens namn**

kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

**Resultat**

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1  
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1  
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1  
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

### Information om sannolika exponeringsvägar

Ej tillgängligt.

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Kontakt med ögonen**

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Inhalation**

: Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Hudkontakt** : Uttorkande på huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.

**Förtäring** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.

**Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
yrsel/svindel  
medvetslöshet

**Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
torr hud  
hudsprickor

**Förtäring** : Ingen specifik data.

### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

#### Kortvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

#### Långvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Allmänt** : Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit.

**Cancerogenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Mutagenicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Reproduktionstoxicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## 11.2 Information om andra faror

### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

### 11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

Finess Parketlak zijdeglans

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Resultat                                              | Arter                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | <b>Akut - NOEC</b><br>100 mg/l [72 timmar]            | Alger                                       |
|                                                           | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,23 mg/l                    | Daphnia spec.                               |
|                                                           | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,131 mg/l                   | Fisk                                        |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Akut - EC10</b><br>>1000 mg/l [48 timmar]          | Daphnia spec. - Daphnia spec.               |
|                                                           | <b>Akut - IC10</b><br>>1000 mg/l [72 timmar]          | Alger                                       |
|                                                           | <b>Akut - LOAEL</b><br>>1000 mg/l [96 timmar]         | Fisk - Regnbågsforell (oncorhynchus mykiss) |
|                                                           | <b>Akut - LC50 - Sötvatten</b><br>2200 µg/l [4 dagar] | Fisk - Bluegill                             |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Akut - LC50</b><br>>1000 mg/l [4 timmar]           | Fisk                                        |
|                                                           | <b>Akut - EC50</b><br>>1000 mg/l [4 timmar]           | Daphnia spec.                               |
|                                                           | <b>Akut - IC50</b><br>>1000 mg/l [4 timmar]           | Alger                                       |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | <b>Akut - EC10</b><br>4168 mg/l                       | Bakterier                                   |
|                                                           | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,5 mg/l [22 dagar]          | Daphnia spec.                               |

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Test | Resultat                         |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | -    | >80% [28 dagar] - Lättnedbrytbar |
|                                                           | -    | >80% [28 dagar] - Lättnedbrytbar |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | -    | 69% [28 dagar] - Lättnedbrytbar  |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | -    | 75% [28 dagar] - Lättnedbrytbar  |
|                                                           | -    | 93% [13 dagar] - Lättnedbrytbar  |

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Den här produkten har inte testats med avseende på biologisk nedbrytbarhet.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### Ingående ämnen

kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

### Slutsats/Sammanfattning

Försvinner snabb genom nedbrytning och avdunstning.  
Försvinner snabb genom nedbrytning och avdunstning.

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                          | Halveringstid i vatten               | Fotolys                   | Biologisk<br>nedbrytbarhet |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | -                                    | 100%; <28 dag eller dagar | Lättnedbrytbar             |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | 10 till 15 dagar [Jord] [20 °C]      | -                         | Lättnedbrytbar             |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <28 dagar [Sötvatten] [5 till 25 °C] | 80%; <28 dag eller dagar  | Lättnedbrytbar             |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | -                                    | >50%; <1 dag eller dagar  | Lättnedbrytbar             |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | 5 till 6.5         | 10 till 2500 | Hög       |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | 3.5 till 4.7       | 130 till 150 | Låg       |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | 0,004              | <100         | Låg       |

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produkts/beståndsdelens namn  | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| (2-metoximetyletoxi) propanol | -0,55              | 0,28            |

#### Resultat av PMT- och vPvM-bedömningen

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                          | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| (2-metoximetyletoxi) propanol                             | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

AVSNITT 12: Ekologisk information

Rörlighet : Lättflyktig.  
Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna för att betraktas som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
förordning (EG) nr 1907/2006 [REACH]

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater  | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | N/A | Nej | Nej  | Nej | N/A |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| (2-metoximetyletoxi)<br>propanol                                | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |

Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C11-C14, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| (2-metoximetyletoxi)<br>propanol                                | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna för att betraktas som en PBT eller vPvB.  
Förordning (EG) nr 1272/2008  
[CLP]

12.6 Hormonstörande egenskaper  
Ej tillgängligt.

Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande  
[Produkt] egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller  
förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter  
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt**  
**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Avfall ska inte hållas ut i avloppet, om det inte är helt kompatibelt med kraven hos alla berörda myndigheter.

**Farligt avfall** : Ja.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik att utspilt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID                                                                                  | ADN                                                                                      | IMDG                                                                                      | IATA                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                    | UN1263                                                                                     |
| 14.2 Officiell transportbenämning | MÅLA                                                                                     | MÅLA                                                                                     | MÅLA                                                                                      | MÅLA                                                                                       |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                       | III                                                                                        |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.                                                                                     | Nej.                                                                                     | Nej.                                                                                      | Nej.                                                                                       |

Ytterligare information ADR

**Undantag för viskösa vätskor** Denna trögflytande klass 3-vätska, omfattas inte inte av reglerna i förpackningar upp till 450 liter enligt 2.2.3.1.5.1.

**Begränsad kvantitet** : 5L  
**Transport Category** : 3  
**Farlighetsnummer** : 30  
**Klassificeringskod** : F1  
**ADR Label Model Number** : 3  
**Undantagen kvantitet** : E1  
**Tunnelkategori** : (D/E)  
**Packing instructions** : P001, IBC03, LP01, R001

## AVSNITT 14: Transportinformation

**Mixed Packing Provisions** : MP19  
**Special Packing Provisions** : PP1  
**Särskilda bestämmelser** : 163, 367, 650

### Ytterligare information ADN

**Undantag för viskösa vätskor** Denna trögflytande klass 3-vätska, omfattas inte inte av reglerna i förpackningar upp till 450 liter enligt 2.2.3.1.5.1.

**Begränsad kvantitet** : 5L  
**Klassificeringskod** : F1  
**Särskilda bestämmelser** : 163, 367, 650

### Ytterligare information IMDG

**Undantag för viskösa vätskor** Denna trögflytande klass 3-vätska, omfattas inte inte av reglerna i förpackningar upp till 450 liter enligt 2.3.2.5.

**Begränsad kvantitet** : 5L  
**Beredskapsplaner** : F-E, S-E  
**Särskilda bestämmelser** : 163, 223, 367, 955

### Ytterligare information IATA

**Passagerar- och fraktflygplan** : Kvantitetsbegränsning 60L Förpackningsanvisning 355  
**Fraktflyg** : Kvantitetsbegränsning 220L Förpackningsanvisning 366  
**Begränsade mängder - Passagerarflygplan** : Kvantitetsbegränsning 10L Förpackningsanvisning Y344  
**Särskilda bestämmelser** : A3, A72, A192

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss** : Ej tillgängligt.  
enligt IMO:s instrument

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**  
**EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)**

**Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs**

**Bilaga XIV**

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

**Ämnen som inger mycket stora betänkligheter**

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

**Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

| Produktens/beståndsdelens namn | %   | Beteckning [Användning] |
|--------------------------------|-----|-------------------------|
| Finess Parketlak zijdeglans    | ≥90 | 3                       |

**Etikettering** : Ej tillämplbart.

**Mikropartiklar av syntetiska polymerer - beteckning 78**

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Generisk identitet för polymer(er) : Ej tillämbart.  
Total andel mikropartiklar av syntetisk polymer : Ej tillämbart.

Övriga EU-föreskrifter

VOC (Volym/Volym): : Bestämmelserna i direktiv 2004/42/EG för VOC gäller för denna produkt.Se produktetiketten och/eller det tekniska databladet för ytterligare information.  
VOC för bruksfärdig blandning : II A/i. Enkomponentfärg. EU gränsvärde för denna produkt : 500g/l (2010.) Denna produkt innehåller maximalt 500 g/l VOC.  
Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - luft : Ej listad  
Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - vatten : Ej listad  
Sprängämnesprekursorer : Ej tillämbart.

Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)

Ej listad.

Förhandsgodkännande (649/2012/EG)

Ej listad.

långlivade organiska föroreningar (850/2004/EG)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

Farlighetskriterier

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |

Nationella föreskrifter

Sverige

Förordningen om biocidprodukter : Ej tillämbart.  
Härdplastföreskriften : Ej tillämbart.

Härdplastavfall : Ej tillgängligt.  
Avfallskategori : 080111\*  
Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10) : 2b

Referenser : Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878  
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

Internationella föreskrifter

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar

| Listnamn   | Ingående ämnen | Status |
|------------|----------------|--------|
| Ej listad. |                |        |

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC)

Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

| Listnamn   | Ingående ämnen | Status |
|------------|----------------|--------|
| Ej listad. |                |        |

CN-kod : 3208 90 91 00

Inventarieförteckning

|                                      |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australien                           | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Kanada                               | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Kina                                 | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Euroasiatiska ekonomiska gemenskapen | : Ryska federationens inventering: Ej fastställd.                                                                                              |
| Japan                                | : Japans förteckning (CSCL): Åtminstone en beståndsdel är inte listad.<br>Japans förteckning (ISHL): Åtminstone en beståndsdel är inte listad. |
| Nya Zeeland                          | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Filippinerna                         | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Koreanska republiken                 | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Taiwan                               | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Thailand                             | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Turkiet                              | : Ej fastställd.                                                                                                                               |
| USA                                  | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.                                                                                                    |
| Vietnam                              | : Ej fastställd.                                                                                                                               |

15.2 : Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.  
Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förkortningar och akronymer | : ATE = Uppskattad akut toxicitet<br>CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar<br>DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)<br>DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)<br>EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP<br>N/A = Ej tillgängligt<br>PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska<br>PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt<br>RRN = REACH registreringsnummer<br>SGG = segregationsgrupp<br>vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                        | Skäl                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod |

AVSNITT 16: Annan information

[Faroangivelserna i fulltext](#)

[Sverige](#)

|                             |   |        |                                                                 |
|-----------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Faroangivelserna i fulltext | : | H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
|                             |   | H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
|                             |   | H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
|                             |   | EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |

|                                                                          |   |              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">Klassificeringar i fulltext</a><br><a href="#">[CLP/GHS]</a> | : | Asp. Tox. 1  | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1               |
|                                                                          |   | Flam. Liq. 3 | BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3              |
|                                                                          |   | STOT SE 3    | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - |
|                                                                          |   |              | Kategori 3                                     |

Utskriftsdatum : 7/10/2025

Utgivningsdatum/ : 7/10/2025

Revisionsdatum

Datum för tidigare utgåva : Ingen tidigare granskning

Version : 1

[Meddelande till läsaren](#)

**VIKTIG ANMÄRKNING:** Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper och gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna. Informationen i detta datablad (som kan komma att ändras nu och då) är inte avsedd att vara uttömmande och presenteras i god tro samt anses vara korrekt vid tidpunkten då informationen utarbetades. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är aktuellt innan användningen av produkten som det gäller. Personer som läser denna information måste själva bedöma om den relevanta produkten är lämplig för personernas användningsändamål innan den tas i bruk. Om användningsändamålen i fråga avviker från de som uttryckligen rekommenderas i detta säkerhetsdatablad använder användaren produkten på egen risk.

**TILLVERKARENS FRISKRIVNING:** Förhållandena, metoderna och faktorerna som påverkar hanteringen, förvaringen, tillämpningen, användningen och bortskaffandet av produkten står inte under tillverkarens kontroll och kunskap. Därför tar tillverkaren inget ansvar för eventuella negativa händelser som kan inträffa under hantering, förvaring, tillämpning, användning, felaktig användning eller bortskaffande av produkten, och tillverkaren, i den mån som tillämplig lag tillåter, avsäger sig uttryckligen all ansvarsskyldighet för eventuella och alla förluster, skador och/eller kostnader som kan uppstå från eller i samband med förvaring, hantering, användning eller bortskaffande av produkten. Användaren ansvarar för en säker hantering, förvaring, användning och bortskaffning. Användaren måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar.

Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.