



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : Spraytone Fluor  
**Productbeschrijving** : Aërosol. Verf  
**Producttype** : Aërosol.  
**UFI** : HDGU-C9RM-DXEX-CEHS  
**Productcode** : SPR0009

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik                        |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Consument<br>Industrieel<br>Professioneel |       |
| Afgeraden gebruik                         | Reden |
| Geen geïdentificeerd.                     | -     |

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

Telefoonnummer Nederland : 088-755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

#### Leverancier

Telefoonnummer Nederland : +31 858880596  
Openingstijden : 24 / 7

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Gevaarsymbolen** :



**Signaalwoord** : Gevaar

**Gevarenaanduidingen** : H222, H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### Voorzorgsmaatregelen

**Algemeen**

: P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**Preventie**

: P280 - Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

**Reactie**

: Niet van toepassing.

**Opslag**

: P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

**Verwijdering**

: P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

**Gevaarlijke bestanddelen**

: aceton

**Aanvullende**

**etiketonderdelen**

: EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
EUH208 - Bevat vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Aanvullende**

**etiketonderdelen :**

**Detergenten - Richtlijn (EU) nummer 907/2006**

: Niet van toepassing.

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten**

: Niet van toepassing.

**Speciale verpakkingseisen**

Spraytone Fluor

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien : Niet van toepassing.

Voelbare gevaarsaanduiding : Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie : Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel  
Nederland

| Product- / ingrediëntennaam    | Identificatiemogelijkheden                                                                      | %         | Classificatie                                                         | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's | Type    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| aceton                         | REACH #:<br>01-2119471330-49<br>EG: 200-662-2<br>CAS-nummer:<br>67-64-1<br>Index: 606-001-00-8  | ≥10 - ≤25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | -                                              | [1] [2] |
| n-butylacetaat                 | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EG: 204-658-1<br>CAS-nummer:<br>123-86-4<br>Index: 607-025-00-1 | ≥10 - ≤25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                       | -                                              | [1] [2] |
| Ethylacetaat                   | REACH #:<br>01-2119475103-46<br>EG: 205-500-4<br>CAS-nummer:<br>141-78-6<br>Index: 607-022-00-5 | ≤10       | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | -                                              | [1] [2] |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EG: 203-539-1<br>CAS-nummer:<br>107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                 | -                                              | [1] [2] |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>EG: 203-603-9<br>CAS-nummer:<br>108-65-6<br>Index: 607-195-00-7 | <1        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                 | -                                              | [1] [2] |
| talk (Mg3H2(SiO3)4)            | REACH #:<br>01-2120140278-58<br>EG: 238-877-9                                                   | ≤0,3      | Niet geclassificeerd.                                                 | -                                              | [2]     |

Spraytone Fluor

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                                                  |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                         |   |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine | CAS-nummer: 14807-96-6<br><br>REACH #: 01-2119974148-28<br>EG: 288-315-1<br>CAS-nummer: 85711-55-3 | <0,1 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 2, H373<br>(oraal)<br><br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | - | [1] |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

#### Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Oogcontact

- : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.

##### Inademing

- : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts, indien noodzakelijk. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.

##### Huidcontact

- : Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.

##### Inslikken

- : Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts, indien noodzakelijk. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie van de luchtwegen  
hoesten  
misselijkheid of braken  
hoofdpijn  
slaperigheid/moeheid  
duizeligheid/draaierigheid  
bewusteloosheid
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
droogheid  
barsten
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Geen bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het mengsel** : Zeer licht ontvlambare aerosol. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Gas kan zich ophopen in lage of besloten ruimten of kan een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron en vervolgens terugslaan. Barstende aerosolhouders kunnen bij brand met hoge snelheid worden gelanceerd.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
kooldioxide  
koolmonoxide  
stikstofoxiden

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
- Aanvullende informatie** : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Maak geen gaten in de verpakking, verbrand of sla deze niet op bij temperaturen hoger dan 49°C (120°F) of in direct zonlicht. De verpakking kan exploderen in geval van brand of bij verhitting. Barstende aerosolhouders kunnen bij brand met hoge snelheid worden gelanceerd.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. In geval van een gescheurde aerosolcontainer moet voorzichtigheid in acht genomen worden omwille van het snel ontsnappen van de onder druk staande inhoud en het drijfgas. Bij grote aantallen kapotte vaten behandelen als bulkhoeveelheden weggelekt materiaal in overeenstemming met het vermelde in de rubriek over opruiming. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Spraytone Fluor

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Voorkom inademing van gas. Vermijd inademen van damp of nevel. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn.

Advies inzake algemene arbeidshygiëne : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Niet bewaren bij temperaturen hoger dan: 35°C (95°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en van voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Seveso-richtlijn - Drempel waarboven meldingsplicht geldt

| Gevaarscriteria |                                                                                              |                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Categorie       | Drempelwaarde voor kennisgevingsverplichting en MAPP (preventiebeleid voor zware ongevallen) | Drempelwaarde voor veiligheidsrapport |
| P3a             | 150 ton                                                                                      | 500 ton                               |

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen : Niet beschikbaar.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector : Niet beschikbaar.

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten / Indexcijfers van de biologische blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam     | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aceton                         | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 2420 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 1210 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 500 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 1000 ppm.                        |
| n-butylacetaat                 | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 241 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 723 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 150 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 50 ppm.                            |
| Ethylacetaat                   | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 1468 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 734 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 400 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 200 ppm.                          |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Opgenomen via de huid.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 375 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 563 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 100 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 150 ppm. |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 550 mg/m³.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 100 ppm.                                                                                                                                   |
| talk (Mg3H2(SiO3)4)            | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 0,25 mg/m³. Formulier: respirabele fractie.                                                                                                                                                 |

Er zijn geen blootstellingsindices bekend.

**Aanbevolen monitoring procedures** : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende:  
Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie)  
Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen)  
Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen)  
Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

#### DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                                                 | Waarde           | Effecten             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| aceton                     | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal</b>   | 62 mg/kg bw/dag  | Effecten: Systemisch |
|                            | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal</b> | 62 mg/kg bw/dag  | Effecten: Systemisch |
|                            | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal</b>         | 186 mg/kg bw/dag | Effecten: Systemisch |

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                |                                                                    |                          |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| n-butylacetaat | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing               | 200 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 1210 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 2420 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Lokaal     |
|                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                         | 7 mg/kg bw/dag           | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Oraal     | 3,4 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 960 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 960 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Lokaal     |
|                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 480 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 480 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Lokaal     |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Inademing | 859,7 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Inademing | 859,7 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Inademing | 102,34 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Inademing | 102,34 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Lokaal     |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Dermaal   | 3,4 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                   | 2 mg/kg bw/dag           | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal                   | 2 mg/kg bw/dag           | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                 | 3,4 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|                | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Dermaal                 | 6 mg/kg bw/dag           | Effecten: Systemisch |

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|              |                                                                    |                        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Ethylacetaat | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                         | 7 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal                         | 11 mg/kg bw/dag        | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing               | 12 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing               | 35,7 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing               | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing               | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 1468 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 1468 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 734 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 34 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                         | 63 mg/kg bw/dag        | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Inademing | 734 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Inademing | 734 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Inademing | 367 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|              | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Inademing | 367 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                      |                                                                    |                         |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1-methoxypropan-2-ol | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Dermaal   | 37 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Oraal     | 4,5 mg/kg bw/dag        | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                   | 4,5 mg/kg bw/dag        | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                 | 37 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                         | 63 mg/kg bw/dag         | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing               | 367 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Lokaal     |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing               | 367 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing               | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Lokaal     |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing               | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Lokaal     |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 734 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 1468 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Lokaal     |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 1468 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                       | 553,5 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Lokaal     |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                       | 369 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                         | 50,6 mg/kg bw/dag       | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Inademing | 43,9 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Dermaal   | 18,1 mg/kg bw/dag       | Effecten: Systemisch |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn -           | 3,3 mg/kg bw/dag        | Effecten: Systemisch |

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                                  |                                                                  |                         |                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | Oraal                                                            |                         |                      |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                     | 369 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                     | 553,5 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                     | 275 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                       | 153,5 mg/m <sup>3</sup> | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Dermaal | 54,8 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Oraal   | 1,67 mg/m <sup>3</sup>  | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                       | 796 mg/kg               | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal               | 320 mg/kg               | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                 | 36 mg/kg                | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing             | 33 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Lokaal     |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing             | 33 mg/m <sup>3</sup>    | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                     | 550 mg/m <sup>3</sup>   | Effecten: Lokaal     |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                 | 0,012 mg/kg bw/dag      | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal               | 0,012 mg/kg bw/dag      | Effecten: Systemisch |
|                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                       | 0,024 mg/kg bw/dag      | Effecten: Systemisch |

### PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                       | Waarde     | Opmerkingen |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| aceton                     | Zoetwater                       | 10,6 mg/l  | -           |
|                            | Zeewater                        | 1,06 mg/l  | -           |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 100 mg/l   | -           |
|                            | Zoetwatersediment               | 30,4 mg/kg | -           |
|                            | Zeewatersediment                | 3,04 mg/kg | -           |

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                |                                 |              |   |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| n-butylacetaat                 | Bodem                           | 29,5 mg/kg   | - |
|                                | Zoetwater                       | 0,18 mg/l    | - |
|                                | Marien(e)                       | 0,018 mg/l   | - |
|                                | Zoetwatersediment               | 0,981 mg/kg  | - |
|                                | Zeewatersediment                | 0,0981 mg/kg | - |
| Ethylacetaat                   | Bodem                           | 0,0903 mg/kg | - |
|                                | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 35,6 mg/l    | - |
|                                | Zoetwater                       | 0,24 mg/l    | - |
|                                | Marien(e)                       | 0,024 mg/l   | - |
|                                | Zoetwatersediment               | 1,15 mg/kg   | - |
| 1-methoxypropan-2-ol           | Zeewatersediment                | 0,115 mg/kg  | - |
|                                | Bodem                           | 0,148 mg/kg  | - |
|                                | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 650 mg/l     | - |
|                                | Zoetwater                       | 10 mg/l      | - |
|                                | Zoetwatersediment               | 41,6 mg/l    | - |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | Zeewatersediment                | 4,17 mg/l    | - |
|                                | Bodem                           | 2,47 mg/l    | - |
|                                | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 100 mg/l     | - |
|                                | Zoetwater                       | 0,635 mg/l   | - |
|                                | Zoetwatersediment               | 3,29 mg/kg   | - |
|                                | Zeewatersediment                | 0,329 mg/kg  | - |
|                                | Bodem                           | 0,29 mg/kg   | - |
|                                | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 100 mg/l     | - |
|                                | Zeewater                        | 0,0635 mg/l  | - |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril. Aanbevolen: veiligheidsbril met zijkapjes.

### Bescherming van de huid

Geen enkel handschoenenmateriaal en geen enkele combinatie van materialen is onbeperkt bestendig tegen een enkele chemische stof of een combinatie van chemische stoffen.

De doorbraaktijd moet groter zijn dan de totale gebruikstijd van het product.

De door de handschoenfabrikant verstrekte instructies en informatie ten aanzien van gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging moeten worden opgevolgd.

Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging van het handschoenenmateriaal.

Zorg er altijd voor dat de handschoenen vrij zijn van gebreken en dat ze op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt.

De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan worden verminderd door fysische/chemische beschadiging en slecht onderhoud.

Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. > 8 uur (doorbraaktijd): neopreen (0.65mm)

De aanbeveling van een of meer bepaalde typen handschoenen om bij het hanteren van dit product te dragen is gebaseerd op informatie van de volgende bron: EN374. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpeisen en beproevingsmethoden. Aanbevolen: Werknemers dienen antistatische kleding te dragen die is gemaakt van natuurlijke vezels of van hittebestendige synthetische vezels.

**Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Spraytone Fluor

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Bescherming van de ademhalingswegen
- : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen. Aanbevolen: filter voor organische dampen (type A) stoffilter (EN 140)
- Beheersing van milieublootstelling
- : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Fysische toestand
- : Vloeistof. [Aërosol.]
- Kleur
- : Geel. Oranje.
- Geur
- : Oplosmiddel-achtig. [Gering]
- Geurdrempelwaarde
- : Niet beschikbaar.
- Smelt-/vriespunt
- : Niet van toepassing.
- Beginkookpunt en kooktraject
- : Niet beschikbaar.

| Naam bestanddeel        | °C      | °F     | Methode    |
|-------------------------|---------|--------|------------|
| vloeibaar petroleum gas | -161,48 | -258,7 | Literatuur |

- Ontvlambaarheid (vast, gas)
- : Zeer brandbaar in aanwezigheid van de volgende materialen of condities: open vuur, vonken en statische ontlading en warmte.  
Weinig brandbaar in aanwezigheid van de volgende materialen of condities: schokken en mechanische inwerkingen.  
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen. Damp kan een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron, en vervolgens terugslaan.
- Onderste en bovenste explosiegrens
- : Onder: 1,61% [Berekend (Le Chatelier mengregel)]  
Boven: 10,73% [Berekend (Le Chatelier mengregel)]
- Vlampunt
- : Gesloten kroes: -70°C (-94°F) [Literatuur Vloeibaar aardoliegas]
- Zelfontbrandingstemperatuur
- : 287°C (548,6°F) [Literatuur Vloeibaar aardoliegas]
- Ontledingstemperatuur
- : Niet van toepassing.
- pH
- : Niet van toepassing.
- pH : Rechtvaardiging
- : Product is niet oplosbaar (in water).
- Viscositeit
- : Dynamisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.  
Kinematisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.  
Kinematisch (40°C): Niet beschikbaar.

| Oplosbaarheid | :                     |
|---------------|-----------------------|
| Media         | Resultaat             |
| koud water    | Zeër slecht oplosbaar |
| warm water    | Zeër slecht oplosbaar |

- Oplosbaarheid in water
- : Niet beschikbaar.
- Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water
- : Niet van toepassing.
- Dampspanning
- : 412,9 kPa (3097,22 mm Hg) [Literatuur Vloeibaar aardoliegas]

Spraytone Fluor

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdampingssnelheid         | : Niet beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relatieve dichtheid         | : Niet beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dichtheid                   | : 0,98 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dampdichtheid               | : Niet beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ontploffingseigenschappen   | : Zeer explosief in aanwezigheid van de volgende materialen of condities: open vuur, vonken en statische ontlading, warmte en schokken en mechanische inwerkingen.<br>Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Maak geen gaten in de verpakking, verbrand of sla deze niet op bij temperaturen hoger dan 49°C (120°F) of in direct zonlicht. De verpakking kan exploderen in geval van brand of bij verhitting. Barstende aerosolhouders kunnen bij brand met hoge snelheid worden gelanceerd. |
| Oxiderende eigenschappen    | : Niet beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deeltjeskenmerken           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mediaan van deeltjesgrootte | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

9.2 Overige informatie

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Verbrandingswarmte | : 14,14 kJ/g |
| Aerosolproduct     |              |
| Aerosoltype        | : Spray      |

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactiviteit                             | : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. |
| 10.2 Chemische stabiliteit                    | : Het product is stabiel.                                                                                                        |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties           | : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.                           |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden              | : Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam).                                                                      |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : Geen specifieke gegevens.                                                                                                      |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten          | : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.                     |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                            | Waarde      |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| acetone                    | Rat - Oraal - LD50                   | 5800 mg/kg  |
|                            | Konijn - Dermaal - LD50              | >7400 mg/kg |
|                            | Cavia (Guinese big) - Dermaal - LD50 | >7400 mg/kg |
| n-butylacetaat             | Rat - Oraal - LD50                   | 14000 mg/kg |

Spraytone Fluor

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                |                                       |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ethylacetaat                   | Rat - Inademing - LC50 Damp           | >21 mg/l [4 uren]   |
|                                | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 9700 mg/m³ [4 uren] |
|                                | Konijn - Oraal - LD50                 | 4935 mg/kg          |
|                                | Rat - Oraal - LD50                    | 5620 mg/kg          |
|                                | Muis - Oraal - LD50                   | 4,1 g/kg            |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | Rat - Inademing - LC50 Damp           | >22,5 mg/l [6 uren] |
|                                | Muis - Oraal - LD50                   | 11700 mg/kg         |
|                                | Konijn - Dermaal - LD50               | 13 g/kg             |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 30,02 mg/l [4 uren] |
|                                | Konijn - Dermaal - LD50               | >5 g/kg             |
|                                | Rat - Inademing - NOEL Stof en nevels | 8100 mg/m³ [4 uren] |

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Schattingen van acute toxiciteit  
N/A

Huidcorrosie/-irritatie  
Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Naam bestanddeel               | Conclusie/Samenvatting                  |
| n-butylacetaat                 | Veroorzaakt geen irritatie van de huid. |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | Veroorzaakt geen irritatie van de huid. |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | Veroorzaakt geen irritatie van de huid. |

Ernstig oogletsel/oogirritatie

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                          | Blootstelling                              | Observatie |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| aceton                     | Konijn - Ogen - Ernstig irriterend | Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 20 mg | -          |

Conclusie/Samenvatting [Product] : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naam bestanddeel               | Conclusie/Samenvatting        |
| n-butylacetaat                 | Niet irriterend voor de ogen. |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | Niet irriterend voor de ogen. |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | Niet irriterend voor de ogen. |

Corrosie/irritatie van de luchtwegen  
Niet beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Conclusie/Samenvatting [Product] : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Niet beschikbaar.

Huid

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusie/Samenvatting [Product] | : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |
| Naam bestanddeel                 | Conclusie/Samenvatting                                                              |
| n-butylacetaat                   | Maakt de huid niet overgevoelig.                                                    |
| 1-methoxypropan-2-ol             | Maakt de huid niet overgevoelig.                                                    |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat   | Maakt de huid niet overgevoelig.                                                    |

Ademhaling

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkendheid

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam     | Resultaat                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| aceton                         | STOT SE 3, H336 (Narcotische werking) |
| n-butylacetaat                 | STOT SE 3, H336 (Narcotische werking) |
| Ethylacetaat                   | STOT SE 3, H336 (Narcotische werking) |
| 1-methoxypropan-2-ol           | STOT SE 3, H336 (Narcotische werking) |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | STOT SE 3, H336 (Narcotische werking) |

STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat |
|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-----------|

Spraytöne Fluor

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

vetzuren, tall-olie, verbindingen met  
oleylamine

STOT RE 2, H373 (oraal)

### Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes

Te verwachten opnameroutes: Dermaal, Inademing, Ogen.

Niet te verwachten opnameroutes: Oraal.

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

**Oogcontact** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Inademing** : Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken.

**Inslikken** : Kan verzwakking van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

**Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid

**Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie van de luchtwegen  
hoesten  
misselijkheid of braken  
hoofdpijn  
slaperigheid/moeheid  
duizeligheid/draaierigheid  
bewusteloosheid

**Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
droogheid  
barsten

**Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

#### Blootstelling op lange termijn

**Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.

**Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting [Product]** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Algemeen** : Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis.

**Kankerverwekkendheid** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Mutageniciteit** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Giftigheid voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Spraytone Fluor

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting [Product]** : Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                                                    | Soorten                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| aceton                     | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>7280 mg/l [96 uren]       | Vis - Fathead minnow                                      |
|                            | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>8098 mg/l [48 uren]       | Crustaceeën - Water flea - Nieuw geboren organisme        |
|                            | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>0,016 ml/l [21 dagen] | Crustaceeën - Daphnia spec.                               |
|                            | <b>Chronisch - NOEC - Zeewater</b><br>5 µg/l [42 dagen]      | Vis - Threespine stickleback - Larve                      |
|                            | <b>Chronisch - NOEC - Zeewater</b><br>0,5 ml/l [96 uren]     | Algen - Dinoflagellate                                    |
|                            | <b>Acuut - LC50 - Zeewater</b><br>4,42589 ml/l [48 uren]     | Crustaceeën - Calanoid copepod - Voorstadium van Copepods |
| n-butylacetaat             | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>5600 ppm [96 uren]        | Vis - Guppy                                               |
|                            | <b>Acuut - EC50 - Zoetwater</b><br>44 mg/l [48 uren]         | Daphnia spec. - Daphnia spec.                             |
|                            | <b>Acuut - EC50 - Zoetwater</b><br>397 mg/l [72 uren]        | Algen                                                     |
|                            | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>18 mg/l [96 uren]         | Vis - Fathead minnow                                      |
|                            | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>23 mg/l [21 dagen]    | Daphnia spec. - Daphnia spec.                             |
|                            | <b>Acuut - LC50 - Zeewater</b><br>32 mg/l [48 uren]          | Crustaceeën - Brine shrimp                                |
| Ethylacetaat               | <b>Acuut - EC50</b><br>5600 mg/l [72 uren]                   | Algen - Algen                                             |
|                            | <b>Acuut - EC50 - Zoetwater</b><br>165 mg/l [48 uren]        | Daphnia spec. - Water flea                                |
|                            | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>2,4 mg/l [21 dagen]   | Daphnia spec. - Water flea                                |
|                            | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>230 mg/l [48 uren]        | Vis - Fathead minnow                                      |

Spraytöne Fluor

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

|                                |                                                             |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-methoxypropaan-2-ol          | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>6,9 mg/l [6,9 uren]  | Vis - Fathead minnow                       |
|                                | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>2,4 mg/l [21 dagen]  | Daphnia spec. - Water flea                 |
|                                | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>6812 mg/l [96 uren]      | Vis - Goudwinde (leuciscus idus)           |
|                                | <b>Acuut - EC50</b><br>23300 mg/l [96 uren]                 | Daphnia spec. - Daphnia spec.              |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | <b>Acuut - EC50</b><br>>1000 mg/l [7 dagen]                 | Algen                                      |
|                                | <b>Acuut - NOEC</b><br>>1000 mg/l [96 uren]                 | Algen - Algen                              |
|                                | <b>Acuut - LC50 - Zoetwater</b><br>130 mg/l [96 uren]       | Vis - Regenboogforel (oncorhynchus mykiss) |
|                                | <b>Chronisch - LC10</b><br>100 mg/l [21 dagen]              | Daphnia spec. - Daphnia spec.              |
|                                | <b>Chronisch - NOEC - Zoetwater</b><br>47,5 mg/l [14 dagen] | Vis                                        |

Conclusie/Samenvatting  
[Product]

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Product- /ingrediëntennaam     | Test                                | Resultaat                           |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| n-butylacetaat                 | -                                   | 90% [28 dagen] - Gemakkelijk        |
|                                | -                                   | 83% [28 dagen] - Gemakkelijk        |
|                                | -                                   | 80% [5 dagen]                       |
| Ethylacetaat                   | -                                   | 70% [28 dagen] - Gemakkelijk        |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | <b>1,95 gO<sub>2</sub>/g - ThOD</b> | >90% [5 dagen] - Gemakkelijk        |
|                                | -                                   | 96% [28 dagen] - Gemakkelijk        |
|                                | -                                   | 88 tot 92% [28 dagen] - Gemakkelijk |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | -                                   | 100% [8 dagen] - Inherent           |

Conclusie/Samenvatting  
[Product]  
Naam bestanddeel  
aceton  
n-butylacetaat

: De biologische afbreekbaarheid van dit product is niet getest. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.  
  
Conclusie/Samenvatting  
Blootstelling aan zonlicht versnelt afbraak.  
Dit product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Spraytone Fluor

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam    | Halfwaardetijd in water             | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| aceton                         | -                                   | -        | Gemakkelijk                 |
| n-butylacetaat                 | -                                   | -        | Gemakkelijk                 |
| Ethylacetaat                   | -                                   | -        | Gemakkelijk                 |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | <28 dagen [Zoetwater] [5 tot 25 °C] | -        | Gemakkelijk                 |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | -                                   | -        | Gemakkelijk                 |

12.3 Bioaccumulatie

| Product- / ingrediëntennaam    | LogP <sub>ow</sub> | BCF  | Potentieel |
|--------------------------------|--------------------|------|------------|
| aceton                         | -0,23              | -    | Laag       |
| n-butylacetaat                 | 2,3                | 10   | Laag       |
| Ethylacetaat                   | 0,68               | 30   | Laag       |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | <1                 | <100 | Laag       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | 1,2                | -    | Laag       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water

| Product- / ingrediëntennaam    | logKoc | Koc     |
|--------------------------------|--------|---------|
| aceton                         | 0,56   | 3,6548  |
| n-butylacetaat                 | 1,5    | 33,2139 |
| Ethylacetaat                   | 1,3    | 18,1744 |
| 1-methoxypropaan-2-ol          | 1      | 10,447  |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | 0,36   | 2,31363 |

Resultaten van PMT- en zPzM-beoordeling

| Product- / ingrediëntennaam                      | PMT | P   | M   | T   | zPzM | zP  | zM  |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| aceton                                           | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| n-butylacetaat                                   | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| Ethylacetaat                                     | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| 1-methoxypropaan-2-ol                            | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |

**Mobiliteit** : Vluchtig. Door de hoge dampdruk zal dit product snel verdampen.

**Conclusie/Samenvatting** : Het product voldoet niet aan de criteria om als PMT of zPzM te worden beschouwd.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

Spraytone Fluor

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam                      | PBT | P   | B   | T   | zPzB | zP  | zB  |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| aceton                                           | N/A | N/A | N/A | Ja  | N/A  | N/A | N/A |
| n-butylacetaat                                   | Nee | N/A | Nee | Nee | Nee  | N/A | Nee |
| Ethylacetaat                                     | Nee | N/A | Nee | Nee | Nee  | N/A | Nee |
| 1-methoxypropaan-2-ol                            | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| 2-methoxy-                                       | Nee | N/A | N/A | Nee | N/A  | N/A | N/A |
| 1-methylethylacetaat                             |     |     |     |     |      |     |     |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine | N/A | N/A | N/A | Ja  | N/A  | N/A | N/A |

Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Product- / ingrediëntennaam                      | PBT | P   | B   | T   | zPzB | zP  | zB  |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| aceton                                           | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| n-butylacetaat                                   | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| Ethylacetaat                                     | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| 1-methoxypropaan-2-ol                            | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| 2-methoxy-                                       | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| 1-methylethylacetaat                             |     |     |     |     |      |     |     |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |

**Conclusie/Samenvatting Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]** : Het product voldoet niet aan de criteria om als PBT of zPzB te worden beschouwd.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting [Product]** : Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**Product**

**Verwijderingsmethoden** : Vermijd vrijkomen in het milieu. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Ja.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)**

| Afvalcode | Afvalnotatie                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 20 01 27* | verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten |

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. verpakking niet doorboren of verbranden.

Spraytone Fluor

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID                                                                                | ADN                                                                                    | IMDG                                                                                      | IATA                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1950                                                                                 | UN1950                                                                                 | UN1950                                                                                    | UN1950                                                                                     |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | SPUITBUSSEN, brandbaar                                                                 | SPUITBUSSEN, brandbaar                                                                 | SPUITBUSSEN, brandbaar                                                                    | SPUITBUSSEN, brandbaar                                                                     |
| 14.3 Transportgevaar­klasse (n)                                     | 2<br> | 2<br> | 2.1<br> | 2.1<br> |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | -                                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                         | -                                                                                          |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee.                                                                                   | Nee.                                                                                   | Nee.                                                                                      | Nee.                                                                                       |

Aanvullende informatie ADR

- Beperkte Hoeveelheid : 1L
- Vervoerscategorie : 2
- Classificatiecode : 5F
- ADR Label Model Number : 2.1
- Uitgezonderde hoeveelheid : E0
- Tunnelcode : (D)
- Verpakkingsinstructies : P207, LP200
- Voorzieningen voor mengverpakkingen : MP9
- Speciale verpakkingsvoorzieningen : PP87, RR6, L2
- Bijzondere bepalingen : 190, 327, 344, 625

Aanvullende informatie ADN

- Beperkte Hoeveelheid : 1L
- Classificatiecode : 5F
- Bijzondere bepalingen : 190, 327, 344, 625

Aanvullende informatie IMDG

- Beperkte Hoeveelheid : 1L
- Noodschema's : F-D, S-U
- Segregatiecode : SG69 - For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 L: segregation as for class 9. Stow “separated from” class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 L: segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
- Bijzondere bepalingen : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Spraytone Fluor

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Aanvullende informatie IATA

- Passagiers- en vrachtvliegtuig** : Beperking hoeveelheid 75kg Verpakkingsinstructies 203  
**Vrachtvliegtuig** : Beperking hoeveelheid 150kg Verpakkingsinstructies 203  
**Beperkte hoeveelheden - Passagiersvliegtuig** : Beperking hoeveelheid 30kg Verpakkingsinstructies Y203  
**Bijzondere bepalingen** : A145, A167, A802

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**  
**EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**

### Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

### Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten**

| Product- /ingrediëntennaam | %   | Aanduiding [Gebruik] |
|----------------------------|-----|----------------------|
| Spraytone Fluor            | ≥90 | 3                    |

**Etikettering** : Niet van toepassing.

### Synthetische polymeermicrodeeltjes - omschrijving 78

**Generieke identiteit van polymeer(en)** : Niet van toepassing.

**Totaal percentage synthetische polymeermicrodeeltjes** : 3,08878695 to 3,4319855%

### Overige EU-regelgeving

**VOC (Volume/Volume):** : Vrijgesteld

**VOS voor gebruiksklare mengsels** : Vrijgesteld

**Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht** : In lijst opgenomen

**Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water** : Niet vermeld

Spraytone Fluor

RUBRIEK 15: Regelgeving

**Precursoren voor ontplofbare stoffen** : Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt.

**Ozonafbrekende stoffen (EU 2024/590)**

Niet vermeld.

**Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EG)**

Niet vermeld.

**persistente organische verontreinigende (850/2004/EG)**

Niet vermeld.

**Spuitbussen** :

3



Zeer licht ontvlambaar

**Seveso directief**

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

**Gevaarscriteria**

| Categorie |
|-----------|
| P3a       |

**Nationale regelgeving**

**Nederland**

**Biocidenverordening** : Niet van toepassing.

**Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of reproductietoxische stoffen**

| Naam bestanddeel        | Kankerverwekkende stof | Mutageen           | Giftigheid voor de voortplanting - Vruchtbaarheid | Voortplantingstoxiciteit - Ontwikkeling | Schadelijk via borstvoeding |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| vloeibaar petroleum gas | In lijst opgenomen     | In lijst opgenomen | -                                                 | -                                       | -                           |

**Emissiebeleid water (ABM)** : Z(1) Niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voormens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie). Saneringsinspanning: Z

**Opmerking** : Lege spuitbussen kunnen worden weggegooid als gewoon, niet gevaarlijk vast afval.

**Referenties** : Emissiebeleid water (ABM)  
Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR)  
Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit  
Lijst met mutagene stoffenals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit  
Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen waarvan de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4..2a(2) van het Arbeidsomstandighedenbesluit  
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij

Spraytöne Fluor

## RUBRIEK 15: Regelgeving

Verordening (EU) nr. 2020/878  
VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE  
RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot  
intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

### Internationale regelgeving

#### Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

| Naam lijst    | Naam bestanddeel | Status |
|---------------|------------------|--------|
| Niet vermeld. |                  |        |

#### Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

#### UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

| Naam lijst    | Naam bestanddeel | Status |
|---------------|------------------|--------|
| Niet vermeld. |                  |        |

**CN-code** : 3208 90 91 00

### Inventaris

|                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Australië</b>                      | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.                                                                                                                             |
| <b>Canada</b>                         | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |
| <b>China</b>                          | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.                                                                                                                             |
| <b>Euraziatische Economische Unie</b> | : <b>Inventaris Russische Federatie</b> : Niet bepaald.                                                                                                                                            |
| <b>Japan</b>                          | : <b>Japanse inventaris (CSCL)</b> : Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.<br><b>Japanse inventaris (ISHL)</b> : Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor. |
| <b>Nieuw-Zeeland</b>                  | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.                                                                                                                             |
| <b>Filipijnen</b>                     | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Republiek Korea</b>                | : Ten minste één bestanddeel komt niet op de inventaris voor.                                                                                                                                      |
| <b>Taiwan</b>                         | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thailand</b>                       | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Turkije</b>                        | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verenigde Staten</b>               | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vietnam</b>                        | : Niet bepaald.                                                                                                                                                                                    |

**15.2** : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen  
**Chemische veiligheidsbeoordeling** vereist zijn.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geef informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acuut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
SGG = Segregatiegroep

Spraytöne Fluor

RUBRIEK 16: Overige informatie

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie                                                  | Rechtvaardiging                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1, H222, H229<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

Nederland

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H222,  | Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. |
| H229   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                      |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                        |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                      |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                  |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                       |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.       |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.            |

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1     | AEROSOLEN - Categorie 1                                                   |
| Eye Dam. 1    | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2  | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Flam. Liq. 2  | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2                                    |
| Flam. Liq. 3  | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                    |
| Skin Sens. 1A | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1A                                |
| STOT RE 2     | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2 |
| STOT SE 3     | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

Gedrukt op : 6/10/2025  
Datum van uitgave/ Revisie datum : 6/10/2025  
Datum vorige uitgave : Geen vorige validatie  
Versie : 1

Kennisgeving aan de lezer

**BELANGRIJKE OPMERKING:** het VIB voorziet in informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van het product en is niet bedoeld als enige garantie of als technische prestatie om aan te geven voor welke toepassingen het geschikt is. De informatie in dit gegevensblad (inclusief de van tijd tot tijd aangebrachte wijzigingen) is niet bedoeld allesomvattend te zijn en wordt in goed vertrouwen verschaft, en deze wordt gemeend correct te zijn op de datum van de samenstelling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te verifiëren dat dit gegevensblad actueel is voordat het product waarop het betrekking heeft, wordt gebruikt. Voordat het wordt gebruikt, moeten de personen die de informatie gebruiken zelf bepalen of het betreffende product geschikt is voor het bestemde doel. Indien het doel anders is dan specifiek wordt aanbevolen in dit veiligheidsinformatieblad dan gebruikt de gebruiker het product op eigen risico.

**DISCLAIMER VAN FABRIKANT:** de omstandigheden, methodes en factoren die invloed hebben op de hantering, opslag, toepassing, het gebruik en de afvalverwerking van het product vallen buiten de controle en kennis van de fabrikant. De fabrikant stelt zich dus niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gebeurtenissen die kunnen optreden bij de hantering, opslag, toepassing, het gebruik, misbruik of de afvalverwerking van het product en, in zoverre de van toepassing zijnde wet dit toelaat, wijst de fabrikant nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af van enige en alle verliezen, schade en/of onkosten die voortkomen uit of in enig verband staan met de opslag, hantering, het gebruik of de afvalverwerking van het product. De veilige hantering,

*Spraytone Fluor*

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

opslag, gebruik en afvalverwerking zijn de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De gebruikers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidswetten.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.