



# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

SPS Project mat EXT

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : SPS Project mat EXT  
**Descrizione del prodotto** : Vernice  
**Tipo di Prodotto** : Liquido.  
**UFI** : 5WH2-80UU-W006-R0M4  
**Codice Prodotto** : SPS0038

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| Usi identificati                                |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Bene di consumo<br>Industriale<br>Professionale |         |
| Usi da evitare                                  | Ragione |
| Nessun elemento identificato.                   | -       |

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

#### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveneni

Numero di telefono Italia : 800183459

#### Fornitore

Numero di telefono Italia : +39 0245557031 / 800-789-767  
Orario di operatività : 24 / 7

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela

**Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]**  
Aquatic Chronic 3, H412

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche. Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.  
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

**Avvertenza** : Nessuna avvertenza.

**Indicazioni di pericolo** : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**

**Generali** : P103 - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**Prevenzione** : P280 - Indossare guanti protettivi.

**Reazione** : Non applicabile.

**Conservazione** : Non applicabile.

**Smaltimento** : P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

**Elementi supplementari dell'etichetta** : EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Può provocare una reazione allergica.

**Elementi supplementari dell'etichetta : Detergenti - Regolamento (CE) N. 907/2006** : Non applicabile.

**Regolamento sui biocidi dell'UE (BPR), articolo 58 (3) Dichiarazione** : Contiene un prodotto biocida (preservante):(BIT)

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.

**Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio**

**Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : Non applicabile.

**Avvertimento tattile di pericolo** : Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

**Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII**

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

**Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele : Miscela  
Italia

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                      | Identificatori                                                                                           | %      | Classificazione                                                                                                                                                                         | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                                  | REACH #:<br>01-2119475527-28<br>CE: 225-878-4<br>Numero CAS:<br>5131-66-8<br>Indice: 603-052-00-8        | ≤3     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                               | Skin Irrit. 2, H315:<br>C ≥ 20%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>C ≥ 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [1]  |
| ossido di zinco                                                                                                                                                        | REACH #:<br>01-2119463881-32<br>CE: 215-222-5<br>Numero CAS:<br>1314-13-2<br>Indice: 030-013-00-7        | ≤0,16  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                                                                                                                                     | M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [1]  |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-<br>one (BIT)                                                                                                                                  | REACH #:<br>01-2120761540-60<br>CE: 220-120-9<br>Numero CAS:<br>2634-33-5<br>Indice: 613-088-00-6        | <0,036 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                       | ATE [Orale] = 450<br>mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(polveri e<br>nebulizzazioni)] =<br>0,21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0,036%<br>M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1                                                                                                                                                                                                   | [1]  |
| piritone zinco                                                                                                                                                         | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>CE: 236-671-3<br>Numero CAS:<br>13463-41-7                               | ≤0,024 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410                               | ATE [Orale] = 221<br>mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(polveri e<br>nebulizzazioni)] =<br>0,14 mg/l<br>M [Acuto] = 1000<br>M [Cronico] = 10                                                                                                                                                                                                                                    | [1]  |
| Massa di reazione di:<br>5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-<br>3-one [EC no. 247-500-7] e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>[EC no. 220-239-6] (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>Numero CAS:<br>55965-84-9<br>Indice: 613-167-00-5<br>Elenco #: 611-341-5 | <0,001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410 | ATE [Orale] = 64<br>mg/kg<br>ATE [Dermico] =<br>92,4 mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(polveri e<br>nebulizzazioni)] =<br>0,171 mg/l<br>Skin Corr. 1C,<br>H314: C ≥ 0,6%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0,06% ≤ C < 0,6%<br>Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 0,6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0,06% ≤ C < 0,6%<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0,0015%<br>M [Acuto] = 100<br>M [Cronico] = 100 | [1]  |

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|  |  |  |                                                                                                |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b> |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

#### Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

I numeri di elenco non hanno valenza legale.

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Consultare un medico in caso di irritazione.
- Per inalazione** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- Contatto con la pelle** : Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi.
- Ingestione** : Sciacquare la bocca con acqua. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

##### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : Nessun dato specifico.
- Ingestione** : Nessun dato specifico.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei** : Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante. In caso d'incendio, usare acqua nebulizzata (spray), schiuma, prodotti chimici secchi o CO<sub>2</sub>.
- Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

**Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore. Questo materiale è nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.

**Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
anidride carbonica  
monossido di carbonio  
ossido/ossidi metallici

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

**Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

**Informazioni supplementari** : Nessun rischio insolito in caso di incendio.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

**Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

**6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un apposito contenitore di recupero. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

**Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Non disperdere nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

### 7.3 Usi finali particolari

- Avvertenze** : Non disponibile.
- Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale / Indici di esposizione biologica

Nessun valore del limite di esposizione noto.

Non sono noti indici di esposizione.

- Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

#### DNEL/DMEL

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                                                                     | Valore                  | Effetti                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1-butossipropan-2-olo         | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione                          | 270,5 mg/m <sup>3</sup> | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea                         | 44 mg/kg                | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - Consumatori - A lungo termine - Per inalazione  | 33,8 mg/m <sup>3</sup>  | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - Consumatori - A lungo termine - Per via cutanea | 16 mg/kg                | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - Consumatori - A lungo termine - Per via orale   | 8,75 mg/kg              | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale                 | 12,5 mg/kg bw/giorno    | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea               | 22 mg/kg bw/giorno      | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione                | 43 mg/m <sup>3</sup>    | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DMEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea                         | 52 mg/kg bw/giorno      | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione                          | 147 mg/m <sup>3</sup>   | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale                 | 12,5 mg/kg bw/giorno    | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea               | 22 mg/kg bw/giorno      | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione                | 43 mg/m <sup>3</sup>    | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea                         | 52 mg/kg bw/giorno      | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione                          | 147 mg/m <sup>3</sup>   | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
| ossido di zinco               | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione                          | 5 mg/m <sup>3</sup>     | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Popolazione generica - Consumatori - A lungo termine - Per inalazione  | 2,5 mg/m <sup>3</sup>   | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |
|                               | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea                         | 83 mg/kg bw/giorno      | <u>Effetti:</u><br>Sistemico |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                                                                                                                                                       |                                                                               |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | DNEL - Popolazione generica - Consumatori - A lungo termine - Per via cutanea | 83 mg/kg bw/giorno    | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - Consumatori - A lungo termine - Per via orale   | 0,83 mg/kg bw/giorno  | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione                          | 6,81 mg/m³            | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione                | 1,2 mg/m³             | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea                         | 0,966 mg/kg bw/giorno | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea               | 0,345 mg/kg bw/giorno | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea                         | 0,01 mg/kg bw/giorno  | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione                          | 0,02 mg/m³            | Effetti: Locale    |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione                          | 0,04 mg/m³            | Effetti: Locale    |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione                | 0,02 mg/m³            | Effetti: Locale    |
| piritione zinco                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione                | 0,04 mg/m³            | Effetti: Locale    |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale                 | 0,09 mg/kg bw/giorno  | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via orale                 | 0,11 mg/kg bw/giorno  | Effetti: Sistemico |
|                                                                                                                                                       |                                                                               |                       |                    |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) |                                                                               |                       |                    |

PNEC

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                         | Valore      | Osservazioni |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 1-butossipropan-2-olo         | Acqua fresca                      | 0,525 mg/l  | -            |
|                               | Acqua di mare                     | 0,0525 mg/l | -            |
|                               | Sedimento di acqua corrente       | 2,36 mg/kg  | -            |
|                               | Sedimento di acqua marina         | 0,236 mg/kg | -            |
|                               | Suolo                             | 0,16 mg/kg  | -            |
|                               | Impianto trattamento acque reflue | 10 mg/l     | -            |
| ossido di zinco               | Acqua fresca                      | 25,6 µg/l   | -            |

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                                                                                                                                                       |                                   |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | Marino                            | 7,6 µg/l          | - |
|                                                                                                                                                       | Impianto trattamento acque reflue | 64,7 µg/l         | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua corrente       | 146 mg/kg dwt     | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua marina         | 70,3 mg/kg dwt    | - |
|                                                                                                                                                       | Suolo                             | 44,3 mg/kg dwt    | - |
|                                                                                                                                                       | Acqua fresca                      | 20,6 µg/l         | - |
|                                                                                                                                                       | Acqua di mare                     | 6,1 µg/l          | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua corrente       | 117,8 mg/kg       | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua marina         | 56,5 mg/kg        | - |
|                                                                                                                                                       | Suolo                             | 35,6 mg/kg        | - |
|                                                                                                                                                       | Impianto trattamento acque reflue | 100 µg/l          | - |
|                                                                                                                                                       | Acqua fresca                      | 0,00403 mg/l      | - |
|                                                                                                                                                       | Acqua di mare                     | 0,000403 mg/l     | - |
|                                                                                                                                                       | Impianto trattamento acque reflue | 1,03 mg/l         | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua corrente       | 0,0499 mg/kg dwt  | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua marina         | 0,00499 mg/kg dwt | - |
|                                                                                                                                                       | Suolo                             | 3 mg/kg dwt       | - |
| piritione zinco                                                                                                                                       | Acqua fresca                      | 0,00009 mg/l      | - |
|                                                                                                                                                       | Acqua di mare                     | 0,00009 mg/l      | - |
|                                                                                                                                                       | Impianto trattamento acque reflue | 0,01 mg/l         | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua marina         | 0,0095 mg/kg      | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua corrente       | 0,0095 mg/kg      | - |
|                                                                                                                                                       | Acqua fresca                      | 0,00339 mg/l      | - |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Acqua di mare                     | 0,00339 mg/l      | - |
|                                                                                                                                                       | Impianto trattamento acque reflue | 0,23 mg/l         | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua corrente       | 0,027 mg/kg       | - |
|                                                                                                                                                       | Sedimento di acqua marina         | 0,027 mg/kg       | - |

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|  |              |            |   |
|--|--------------|------------|---|
|  | <b>Suolo</b> | 0,01 mg/kg | - |
|--|--------------|------------|---|

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

#### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

#### Protezione della pelle

Non esiste nessun materiale o combinazione di materiali dei guanti che garantisca una resistenza illimitata a qualsiasi singola sostanza chimica o combinazione di sostanze chimiche.

Il tempo di passaggio deve essere maggiore del tempo di utilizzo del prodotto.

Attenersi alle istruzioni e informazioni fornite dal produttore dei guanti in merito all'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione.

I guanti devono essere sostituiti regolarmente e ogni volta che vi siano segni di danneggiamento del materiale di cui sono costituiti.

Assicurarsi sempre che i guanti siano esenti da difetti e che vengano conservati e utilizzati in modo corretto.

Le prestazioni o l'efficacia del guanto possono essere ridotte da danni fisici/chimici e dalla cattiva manutenzione.

Le creme protettive possono proteggere le aree esposte della cute, ma non applicarle dopo l'esposizione.

**Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti. > 8 ore (tempo di permeazione): gomma nitrile (0.5mm), polietilene (PE), alcool polivinilico (PVA)

Le raccomandazioni sul tipo o i tipi di guanti da usare quando si manipola questo prodotto sono basate sulle informazioni della fonte seguente: EN374. L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.

**Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Raccomandato: (EN 467) Indossare una tuta o una camicia a maniche lunghe.

**Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

**Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso. Raccomandato: filtro per vapori organici (Tipo A) filtro per particelle (EN 140)

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Stato fisico** : Liquido.
- Colore** : Nero.
- Odore** : Caratteristico.
- Soglia olfattiva** : Non disponibile.
- Punto di fusione/punto di congelamento** : 0°C [Letteratura (acqua)]
- Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** : 100°C (212°F) [Letteratura (acqua)]
- Infiammabilità (solidi, gas)** : Non infiammabile in presenza dei seguenti materiali o delle seguenti condizioni: fiamme libere, scintille e scariche statiche, calore e scosse ed impatti meccanici. Non infiammabile, ma brucia in caso di esposizione prolungata alla fiamma o ad alte temperature.
- Limite inferiore e superiore di esplosività** : Non contiene sufficienti componenti volatili infiammabili da formare un'atmosfera esplosiva in normali condizioni d'uso.
- Punto di infiammabilità** : Non pertinente a causa della natura del prodotto.
- Temperatura di autoaccensione** : Non pertinente a causa della natura del prodotto.
- Temperatura di decomposizione** : Non applicabile.
- pH** : 8 a 9 [Conc. (% w/w): 100%] [OECD 122]
- pH : Giustificazione** : Non disponibile.
- Viscosità** : Dinamica (temperatura ambiente): 550 a 700 mPa·s [LC 3]  
Cinematico (temperatura ambiente): 407 a 534 mm²/s [calcolato.]  
Cinematico (40°C): >20,5 mm²/s [calcolato.]

Solubilità (le solubilità) :

| Mezzo        | Risultato           |
|--------------|---------------------|
| acqua fredda | Solubile            |
| acqua calda  | Solubile            |
| metanolo     | Molto poco solubile |
| acetone      | Molto poco solubile |

- Solubilità in acqua** : Non disponibile.
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua** : Non applicabile.
- Tensione di vapore** : 2,3 kPa (17,25 mm Hg) [Letteratura (acqua)]
- Velocità di evaporazione** : <1 (acetato di butile = 1)
- Densità relativa** : Non disponibile.
- Densità** : 1,31 a 1,35 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]
- Densità di vapore** : >1 [Aria = 1]
- Proprietà esplosive** : Non esplosivo in presenza dei seguenti materiali o delle seguenti condizioni: fiamme libere, scintille e scariche statiche e calore. Nessun rischio insolito in caso di incendio.

SPS Project mat EXT

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Proprietà ossidanti : Non disponibile.

Caratteristiche delle particelle

Dimensione mediana delle particelle : Non applicabile.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

10.2 Stabilità chimica : Il prodotto è stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare : Nessun dato specifico.

10.5 Materiali incompatibili : Nessun dato specifico.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                                                         | Risultato                                                               | Valore             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                 | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                       | 3100 mg/kg         |
| ossido di zinco                                                                                                                                       | Ratto - Per via orale - DL50                                            | >15 g/kg           |
|                                                                                                                                                       | Topo - Per inalazione - CL50<br>Polveri e nebbie                        | 2500 mg/m³ [4 ore] |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | Ratto - Maschile - Per via orale - DL50                                 | 490 mg/kg          |
|                                                                                                                                                       | Ratto - Maschile, Femminile - Per inalazione - CL50<br>Polveri e nebbie | 0,5 mg/l [4 ore]   |
|                                                                                                                                                       | Ratto - Per inalazione - CL50<br>Polveri e nebbie                       | 0,11 mg/l [4 ore]  |
| piritone zinco                                                                                                                                        | Ratto - Per via orale - DL50                                            | 177 mg/kg          |
|                                                                                                                                                       | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                       | 100 mg/kg          |
|                                                                                                                                                       | Ratto - Per inalazione - CL50<br>Polveri e nebbie                       | 140 mg/m³ [4 ore]  |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                       | 92,4 mg/kg         |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|  |                                                                      |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Ratto - Per via orale - DL50                                         | 64 mg/kg           |
|  | Ratto - Maschile, Femminile - Per inalazione - CL50 Polveri e nebbie | 0,171 mg/l [4 ore] |

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

**Denominazione componente**

Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

**Conclusione/Riepilogo**

Tossico se ingerito.

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                                                         | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                 | N/A                   | 3100                    | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | 450                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 0,21                                  |
| piritione zinco                                                                                                                                       | 221                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 0,14                                  |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | 64                    | 92,4                    | N/A                    | N/A                        | 0,171                                 |

Corrosione/irritazione della pelle

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                                                         | Risultato                                | Esposizione                               | Osservazione                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ossido di zinco                                                                                                                                       | Coniglio - Pelle - Leggermente irritante | Quantità/concentrazione applicata: 500 mg | -                                  |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Umano - Pelle - Fortemente irritante     | Quantità/concentrazione applicata: 0.01 % | -                                  |
|                                                                                                                                                       | Coniglio - Pelle - Fortemente irritante  | -                                         | Periodo di osservazione: 1 a 4 ore |

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

**Denominazione componente**

ossido di zinco  
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)  
Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

**Conclusione/Riepilogo**

Non irritante per la cute.  
Provoca irritazione cutanea.  
Fatal in contact with Skin

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                                                         | Risultato                                   | Esposizione                               | Osservazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ossido di zinco                                                                                                                                       | Coniglio - Occhi -<br>Leggermente irritante | Quantità/concentrazione applicata: 500 mg | -            |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Coniglio - Occhi -<br>Fortemente irritante  | -                                         | -            |

|                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusione/Riepilogo [Prodotto]                                                                                                                      | : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati. |
| Denominazione componente                                                                                                                              | Conclusione/Riepilogo                                                                |
| ossido di zinco                                                                                                                                       | Non irritante per gli occhi.                                                         |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | Rischio di gravi lesioni oculari.                                                    |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Rischio di gravi lesioni oculari.                                                    |

Corrosione/irritazione delle vie respiratorie

Non disponibile.

|                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusione/Riepilogo [Prodotto]                                                                                                                      | : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati. |
| Denominazione componente                                                                                                                              | Conclusione/Riepilogo                                                                |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.    |

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                                                         | Specie - Via di esposizione | Risultato                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | Porcellino d'India - pelle  | Risultato: Sensibilizzante |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Porcellino d'India - pelle  | Risultato: Sensibilizzante |

|                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelle                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Conclusione/Riepilogo [Prodotto]                                                                                                                      | : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati. |
| Denominazione componente                                                                                                                              | Conclusione/Riepilogo                                                                |
| ossido di zinco                                                                                                                                       | Non sensibilizzante per la pelle.                                                    |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | Strong Skin Sensitizer                                                               |

Vie respiratorie

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione componente</b><br>ossido di zinco<br>Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | <b>Conclusione/Riepilogo</b><br>None sensitizer<br>Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mutagenicità delle cellule germinali

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Cancerogenicità

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Tossicità per la riproduzione

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato       |
|-------------------------------|-----------------|
| piritione zinco               | STOT RE 1, H372 |

Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Canali di ingresso previsti: Per via orale, Per inalazione, Occhi.  
Canali di ingresso non previsti: Per via cutanea.

Effetti potenziali acuti sulla salute

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con gli occhi</b> | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Per inalazione</b>         | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Ingestione</b>             | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Contatto con gli occhi</b> | : Nessun dato specifico. |
| <b>Per inalazione</b>         | : Nessun dato specifico. |

SPS Project mat EXT

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|                                                                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Contatto con la pelle                                                                                     | : Nessun dato specifico.                                  |
| Ingestione                                                                                                | : Nessun dato specifico.                                  |
| <u>Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine</u> |                                                           |
| <u>Esposizione a breve termine</u>                                                                        |                                                           |
| Potenziali effetti immediati                                                                              | : Non disponibile.                                        |
| Potenziali effetti ritardati                                                                              | : Non disponibile.                                        |
| <u>Esposizione a lungo termine</u>                                                                        |                                                           |
| Potenziali effetti immediati                                                                              | : Non disponibile.                                        |
| Potenziali effetti ritardati                                                                              | : Non disponibile.                                        |
| <u>Effetti Potenziali Cronici sulla Salute</u>                                                            |                                                           |
| Non disponibile.                                                                                          |                                                           |
| Conclusione/Riepilogo [Prodotto]                                                                          | : Non disponibile.                                        |
| Generali                                                                                                  | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| Cancerogenicità                                                                                           | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| Mutagenicità                                                                                              | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| Tossicità per la riproduzione                                                                             | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non disponibile.                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Conclusione/Riepilogo [Prodotto] | : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008. |

11.2.2 Altre informazioni

|                  |  |
|------------------|--|
| Non disponibile. |  |
|------------------|--|

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                                                 | Specie                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1-butossipropan-2-olo         | <b>Acuto - CL50</b><br>560 a 1000 mg/l [96 ore]           | Pesce - Lebiste (Poecilia reticulata)               |
|                               | <b>Acuto - EC50</b><br>>1000 mg/l [96 ore]                | Dafnia spec.                                        |
|                               | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>98 µg/l [48 ore]    | Dafnia spec. - Water flea - Neonato                 |
|                               | <b>Acuto - IC50 - Acqua fresca</b><br>46 µg/l [72 ore]    | Alghe - Green algae - Fase di crescita esponenziale |
|                               | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>0,481 mg/l [48 ore] | Dafnia spec. - Water flea - Neonato                 |
|                               | <b>Acuto - EC50</b><br>0,413 mg/l [48 ore]                | Dafnia spec.                                        |
| ossido di zinco               | <b>Cronico - NOEC</b><br>0,082 mg/l [7 giorni]            | Dafnia spec.                                        |

|                                     |                                                             |                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SPS Project mat EXT                 |                                                             |                                                |
| SEZIONE 12: informazioni ecologiche |                                                             |                                                |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)   | <b>Acuto - EC50</b><br>0,137 mg/l [72 ore]                  | Alghe                                          |
|                                     | <b>Cronico - NOEC</b><br>0,019 mg/l [7 giorni]              | Alghe                                          |
|                                     | <b>Acuto - CL50</b><br>0,33 a 0,78 mg/l [96 ore]            | Pesce - Trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) |
|                                     | <b>Acuto - EC50</b><br>0,024 mg/l [72 ore]                  | Alghe                                          |
|                                     | <b>Cronico - NOEC</b><br>0,199 mg/l [30 giorni]             | Pesce - Trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) |
|                                     | <b>Cronico - NOEC</b><br>0,037 mg/l [21 giorni]             | Dafnia spec.                                   |
|                                     | <b>Acuto - EC50</b><br>0,067 mg/l [72 ore]                  | Alghe                                          |
|                                     | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>2,94 mg/l [48 ore]    | Dafnia spec. - Dafnia spec.                    |
|                                     | <b>Acuto - EC50 - Acqua di mare</b><br>0,9893 mg/l [96 ore] | Crostacei                                      |
|                                     | <b>Cronico - NOEC</b><br>0,21 mg/l [28 giorni]              | Pesce - Trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) |
|                                     | <b>Cronico - NOEC</b><br>1,2 mg/l [21 giorni]               | Dafnia spec. - Dafnia spec.                    |
|                                     | <b>Cronico - NOEC</b><br>90 mg/l [20 giorni]                | Piante acquatiche                              |
|                                     | <b>Acuto - CL50</b><br>8 a 13 mg/l [96 ore]                 | Pesce                                          |
|                                     | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>2,18 mg/l [96 ore]    | Pesce - Trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) |
|                                     | <b>Acuto - EC50</b><br>0,11 mg/l [72 ore]                   | Alghe - Alghe                                  |
|                                     | <b>Cronico - NOEL</b><br>0,0403 mg/l [72 ore]               | Alghe - Alghe                                  |
|                                     | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>167 ppb [96 ore]      | Pesce - Rainbow trout,donaldson trout          |
|                                     | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>97 ppb [48 ore]       | Dafnia spec. - Water flea                      |
| piritione zinco                     | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>80 µg/l [48 ore]      | Crostacei - Water flea                         |
|                                     | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>61 µg/l [48 ore]      | Dafnia spec. - Water flea - Nauplii            |
|                                     | <b>Acuto - EC50 - Acqua di mare</b>                         | Alghe - Diatom                                 |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

|                                                                                                                                                       |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | 0,51 µg/l [96 ore]                                            |                                                |
|                                                                                                                                                       | <b>Cronico - EC10 - Acqua di mare</b><br>0,36 µg/l [96 ore]   | Alghe - Diatom                                 |
|                                                                                                                                                       | <b>Cronico - NOEC - Acqua fresca</b><br>2,7 ppb [21 giorni]   | Dafnia spec. - Water flea                      |
|                                                                                                                                                       | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>8,25 ppb [48 ore]       | Dafnia spec. - Water flea                      |
|                                                                                                                                                       | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>2,68 ppb [96 ore]       | Pesce - Fathead minnow                         |
|                                                                                                                                                       | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>0,037 mg/l [48 ore]     | Alghe                                          |
|                                                                                                                                                       | <b>Cronico - NOEC</b><br>0,18 mg/l [21 giorni]                | Dafnia spec. - Dafnia spec.                    |
|                                                                                                                                                       | <b>Acuto - EC50 - Acqua fresca</b><br>0,16 mg/l [48 ore]      | Dafnia spec.                                   |
|                                                                                                                                                       | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>0,19 mg/l [96 ore]      | Pesce - Trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) |
|                                                                                                                                                       | <b>Acuto - NOEC - Acqua di mare</b><br>0,004 mg/l [48 ore]    | Alghe                                          |
|                                                                                                                                                       | <b>Cronico - NOEC - Acqua fresca</b><br>0,02 mg/l [38 giorni] | Pesce - Trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) |

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                                                         | Prova | Risultato                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)                                                                                                                     | -     | >90% [1 giorni] - Facilmente  |
| Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) | -     | >60% [28 giorni] - Facilmente |
|                                                                                                                                                       | -     | <50% [10 giorni]              |

**Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Su questo prodotto non è stato eseguito il test per la biodegradabilità. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

SPS Project mat EXT

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                      | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| ossido di zinco                                                                                                                                                        | -                | -        | Non facilmente   |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>(BIT)                                                                                                                                   | -                | -        | Facilmente       |
| piritone zinco                                                                                                                                                         | -                | -        | Per sua natura   |
| Massa di reazione di:<br>5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-<br>3-one [EC no. 247-500-7] e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>[EC no. 220-239-6] (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | -                | -        | Per sua natura   |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                      | LogP <sub>ow</sub> | BCF             | Potenziale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                                  | 1,2                | -               | Bassa      |
| ossido di zinco                                                                                                                                                        | -                  | 28960           | Alta       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>(BIT)                                                                                                                                   | 0,64               | -               | Bassa      |
| piritone zinco                                                                                                                                                         | 0,9                | 11 [OCSE 305 E] | Bassa      |
| Massa di reazione di:<br>5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-<br>3-one [EC no. 247-500-7] e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>[EC no. 220-239-6] (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | -0.83 a 0.75       | -               | Bassa      |

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua

| Nome del prodotto/ingrediente     | logKoc | Koc     |
|-----------------------------------|--------|---------|
| 1-butossipropan-2-olo             | 1,5    | 28,6002 |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) | 1,9    | 73,142  |

Risultati della valutazione PMT e vPvM

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                      | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                                  | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ossido di zinco                                                                                                                                                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>(BIT)                                                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| piritone zinco                                                                                                                                                         | No  | No | No | No | No   | No | No |
| Massa di reazione di:<br>5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-<br>3-one [EC no. 247-500-7] e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>[EC no. 220-239-6] (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | No  | No | No | No | No   | No | No |

Mobilità : Liquido non volatile.

Conclusione/Riepilogo : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PMT o vPvM.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH]

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                      | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                                  | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| ossido di zinco                                                                                                                                                        | No  | No  | No  | No | No   | No  | No  |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>(BIT)                                                                                                                                   | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| piritione zinco                                                                                                                                                        | No  | N/A | No  | Sì | No   | N/A | No  |
| Massa di reazione di:<br>5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-<br>3-one [EC no. 247-500-7] e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>[EC no. 220-239-6] (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | N/A | N/A | N/A | Sì | N/A  | N/A | N/A |

Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                      | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| 1-butossipropan-2-olo                                                                                                                                                  | No  | No | No | No | No   | No | No |
| ossido di zinco                                                                                                                                                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>(BIT)                                                                                                                                   | No  | No | No | No | No   | No | No |
| piritione zinco                                                                                                                                                        | No  | No | No | No | No   | No | No |
| Massa di reazione di:<br>5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-<br>3-one [EC no. 247-500-7] e<br>2-metil-2H-isotiazol-3-one<br>[EC no. 220-239-6] (3:1) (C<br>(M)IT/MIT (3:1)) | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Conclusione/Riepilogo** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PBT o vPvB.  
**Regolamento (CE) n. 1272/2008**  
**[CLP]**

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di  
**[Prodotto]** interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

**Metodi di smaltimento** : Evitare lo scarico nell'ambiente. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

**Rifiuti Pericolosi** : Sì.

European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 15*      | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               | ADR/RID            | ADN                | IMDG               | IATA               |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | Non regolamentato. | Non regolamentato. | Non regolamentato. | Non regolamentato. |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.                | No.                | No.                | No.                |

Informazioni supplementari ADR

Informazioni supplementari ADN

Informazioni supplementari IMDG

Informazioni supplementari IATA

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** : Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

| Nome del prodotto/ingrediente | %   | Designazione [Uso] |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| SPS Project mat EXT           | ≥90 | 3                  |

**Etichettatura** : Non applicabile.

Microparticelle di polimeri sintetici - denominazione 78

**Identità generica del/i polimero/i** : Copolimeri poliammidici e poliuretanici, Copolimeri stirene-acrilato

**Percentuale totale di microparticelle di polimero sintetico** : 10,269177034725%

Altre norme UE

**VOC** : Le disposizioni della direttiva 2004/42/CE sui COV si applicano a questo prodotto. Consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

**COV per miscele pronte all'uso** : IIA/a. Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25@60°). Il valore limite UE per questo prodotto: 30g/l (2010.)  
Questo prodotto contiene un COV massimo di 30 g/l.

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria** : Non nell'elenco

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua** : Non nell'elenco

**Precursori di esplosivi** : Non applicabile.

Sostanze dannose per lo strato di ozono (UE 2024/590)

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/CE)

Non nell'elenco.

agli inquinanti organici persistenti (850/2004/CE)

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Norme nazionali

Italia

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**Regolamento relativo ai biocidi** : Non applicabile.

**D.Lgs. 152/06** : Non determinato.

**Riferimenti** : Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal regolamento (UE) n. 2020/878

### Regolamenti Internazionali

#### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

| Nome elenco      | Denominazione componente | Stato |
|------------------|--------------------------|-------|
| Non nell'elenco. |                          |       |

#### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

#### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

| Nome elenco      | Denominazione componente | Stato |
|------------------|--------------------------|-------|
| Non nell'elenco. |                          |       |

**Codice CN** : 3209 10 00 00

### Inventario

**Australia** : Non determinato.

**Canada** : Non determinato.

**Cina** : Almeno un componente non è elencato.

**Unione economica euroasiatica** : **Inventario della Federazione Russa**: Non determinato.

**Giappone** : **Inventario giapponese (CSCL)**: Almeno un componente non è elencato.  
**Inventario giapponese (ISHL)**: Non determinato.

**Nuova Zelanda** : Non determinato.

**Filippine** : Almeno un componente non è elencato.

**Repubblica di Corea** : Almeno un componente non è elencato.

**Taiwan** : Almeno un componente non è elencato.

**Tailandia** : Non determinato.

**Turchia** : Non determinato.

**Stati Uniti** : Non determinato.

**Viet Nam** : Almeno un componente non è elencato.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DMEL = Livello derivato con effetti minimi  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
N/A = Non disponibile  
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione  
SGG = gruppo di segregazione  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

SPS Project mat EXT

SEZIONE 16: altre informazioni

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione         | Giustificazione   |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Metodo di calcolo |

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

Italia

Testi integrali delle  
indicazioni di pericolo  
abbreviate

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| H301  | Tossico se ingerito.                                                    |
| H302  | Nocivo se ingerito.                                                     |
| H310  | Letale per contatto con la pelle.                                       |
| H314  | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                  |
| H315  | Provoca irritazione cutanea.                                            |
| H317  | Può provocare una reazione allergica cutanea.                           |
| H318  | Provoca gravi lesioni oculari.                                          |
| H319  | Provoca grave irritazione oculare.                                      |
| H330  | Letale se inalato.                                                      |
| H360D | Può nuocere al feto.                                                    |
| H372  | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400  | Molto tossico per gli organismi acquatici.                              |
| H410  | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |
| H412  | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.         |

Testi integrali delle  
classificazioni [CLP/GHS]

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2                                                 |
| Acute Tox. 3      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 3                                                 |
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4                                                 |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1       |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1     |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3     |
| Eye Dam. 1        | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1                       |
| Eye Irrit. 2      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2                       |
| Repr. 1B          | TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - Categoria 1B                                  |
| Skin Corr. 1C     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1C                             |
| Skin Irrit. 2     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2                              |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A                                  |
| STOT RE 1         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 1 |

Data di stampa : 8/10/2025  
Data di edizione/ Data di revisione : 8/10/2025  
Data dell'edizione precedente : Nessuna precedente convalida  
Versione : 1

Avviso per il lettore

NOTA IMPORTANTE: le informazioni fornite in questa Scheda Dati di Sicurezza si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sulla normativa vigente. Fornisce indicazioni su aspetti del prodotto relativi a salute, sicurezza ed ambiente e non deve essere intesa come una garanzia di performance tecniche o idoneità per particolari applicazioni. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza (che potranno essere aggiornate di volta in volta) non possono essere ritenute esaustive e sono presentate in buona fede e considerate corrette alla data in cui sono state compilate. L'utente ha la responsabilità di verificarne la correttezza prima di utilizzare il prodotto cui si riferiscono. Le persone che utilizzano queste informazioni devono stabilire preventivamente e per proprio conto se il relativo prodotto risponde alle proprie esigenze. Laddove tali esigenze siano diverse da quanto specificamente consigliato nella presente scheda di sicurezza,

## SEZIONE 16: altre informazioni

l'utilizzatore impiega il prodotto a proprio rischio e pericolo.

**ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE:** le condizioni, i metodi e i fattori che influenzano la movimentazione, la conservazione, l'applicazione, l'impiego e lo smaltimento del prodotto non sono noti né di conoscenza del produttore. Pertanto quest'ultimo non si assume alcuna responsabilità per eventuali eventi sfavorevoli che possano verificarsi durante la movimentazione, la conservazione, l'applicazione l'impiego, l'uso improprio o lo smaltimento del prodotto, nei termini consentiti dalle leggi, e declina espressamente qualsiasi responsabilità per ogni eventuale perdita, danno e/o spese derivanti dalla, o in qualsiasi modo correlate alla, conservazione, movimentazione, impiego o smaltimento del prodotto. Movimentazione, conservazione, impiego e smaltimento ricadono sotto la responsabilità degli utilizzatori. Gli utilizzatori devono conformarsi a tutte le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza.

La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisi e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.