

Omschrijving: Zijdeglanzende, dekkende, decoratieve beits. Vochtregulerend en waterafstotend. Dringt goed door in het hout, hecht uitstekend en is goed bestand tegen alle weersinvloeden. Schilfert niet af en is kleurvast.

Toepassing: Geschikt voor buitentoepassingen zoals op gevelbetimmeringen, daklijsten, deuren en kozijnen enz.

Eigenschappen:

- Watergedragen
- Vochtregulerend
- Weerbestendig
- Economisch in gebruik
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Zijdeglanzend
- 3 jaar duurzaamheid

Verbruik: Ca. 12 m² /liter per laag afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Gebruiksaanwijzing

Goed roeren voor gebruik. Enkel bij gebruik van een verfspuit verdunnen met 5-10% water. In 2 of 3 lagen in de nerfrichting aanbrengen met een platte kwast/borstel. Tussen de lagen licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken.

Voorbehandeling

Het oppervlak dient schoon, stof en vetvrij te zijn. Eventuele groene algen en mos zorgvuldig verwijderen.

Onbehandeld hout:

Ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti met thinner), scherpe kanten iets afronden, licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken.

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten, licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken.

Behandeld hout in slechte staat: Verwijderen met afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als onbehandeld hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Bindmiddel:** Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie
- Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en kleurpigmenten
- Oplosmiddel:** Water
- Vaste bestanddelen:** 40% volume
- S.G.:** Ca. 1,25 g/ml
- Maalfijnheid:** 15 Micron
- Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron (droog)
- Glansgraad:** Zijdeglanzend
- Tint:** Wit en diverse kleuren
- Verdunning:** Water
- Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Reinigen gereedschap:** Water en zeep.
- Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
- Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten.
- Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.