

Omschrijving: Zijdeglanzende, dekkende, decoratieve beits. Vochtreghulerend en waterafstotend. Dringt goed door in het hout, hecht uitstekend en is goed bestand tegen alle weersinvloeden. Schilfert niet af en is kleurvast.

Toepassing: Geschikt voor buitentoepassingen zoals op gevelbetimmeringen, daklijsten, deuren en kozijnen enz.

Eigenschappen:

- Watergedragen
- Vochtreghulerend
- Weerbestendig
- Economisch in gebruik
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Zijdeglanzend

Verbruik: Ca. 12 m² /liter per laag afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Gebruiksaanwijzing

Goed roeren voor gebruik. Enkel bij gebruik van een verfspuit verdunnen met 5-10% water. In 2 of 3 lagen in de nerfrichting aanbrengen met een platte kwast/borstel. Tussen de lagen licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken.

Voorbehandeling

Het oppervlak dient schoon, stof en vetvrij te zijn. Eventuele groene algen en mos zorgvuldig verwijderen.

Onbehandeld hout:

Ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti met thinner), scherpe kanten iets afronden, licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken.

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten, licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken.

Behandeld hout in slechte staat: Verwijderen met afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als onbehandeld hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en kleurpigmenten
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	40% volume
S.G.:	Ca. 1,25 g/ml
Maalfijnheid:	15 Micron
Aanbevolen laagdikte:	35 Micron (droog)
Glansgraad:	Zijdeglanzend

Tint: Wit en diverse kleuren

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.