

**Description :** Vernis incolore, mat, à base de résine synthétique en dispersion. Résistant aux rayures et à l'usure. Pour intérieur.

**Utilisation :** Pour une protection durable de toutes les boiseries (parquets, escaliers, portes, meubles, plinthes etc.).

**Caractéristiques :**

- Résistant à l'usure, durable
- Mat
- Quasiment inodore
- Se dilue à l'eau

**Teinte :** Incolore. Lorsque l'on souhaite une finition colorée, il convient de traiter d'abord le sol avec Laque d'intérieur Finess.

**Application :** Bien remuer avant l'emploi. Appliquer dans le sens des nervures, avec un pinceau acrylique à poils longs ou un rouleau spécial laque. Pour la première couche sur du bois non traité, diluer avec 5% d'eau. Ne pas diluer la seconde et la troisième couche. Poncer légèrement dans le sens des nervures et dépolir soigneusement après chaque couche.

**Rendement :** Environ 12m<sup>2</sup> par litre par couche.

**Séchage à 23°C et humidité relative 65% :**

Sec hors poussière après environ 1 heure.  
Recouvrable après environ 4 heures.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

**Surface :** La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

**Bois non traité :** Nettoyer avec de l'eau additionnée d'un produit dégraissant, poncer légèrement et dépolir. Terminer par 3 couches de Finess Vernis mat pour Sol.

**Anciennes couches de vernis en bon état :** Dégraisser soigneusement avec un produit dégraissant, poncer légèrement et dépolir. Terminer par 1 ou 2 couches de Finess Vernis mat pour Sol.

**Anciennes couches de vernis en mauvais état :**

Éliminer entièrement les couches de vernis en mauvais état en les décapant et/ou en les ponçant. Procéder ensuite comme pour le 'Bois non traité'.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Liant :** Dispersion acrylique uréthane

**Solvant :** Eau

**Composants solides :** 32% en volume

**Poids spécifique :** Environ 1 g/ml

**Viscosité :** Krebs Stomer 75 KU @ +20°C

**Épaisseur de couche conseillée :** 25-30 microns par couche (sec)

**Brillance :** 20-25% selon Gardner 60°

**Teinte :** Incolore

**Dilution :** Eau

**Précautions d'usage :** Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

**Nettoyage du matériel :** Eau et savon

**Avantages :** Résistant aux rayures et aux produits chimiques.

**Conservation :** 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

**Généralités :** Appliquer de préférence entre +8°C et +30°C. Après utilisation, bien refermer l'emballage et ranger le pot debout.

**Restes de produits :** Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.