Omschrijving: Beschermende, transparante en glanzende tuinhoutbeits op basis van kunstharsdispersie. Uitstekend alternatief voor carbolineum. Voor buiten.

Toepassing: Voor het jaarlijks onderhoud van ruw en geschaafd of eerder met tuinhoutbeits behandeld hout als planken, schuttingen, schuurtjes, pergola's enz.

Eigenschappen:
- Reuk- en oplosmiddelarm
- Sneldrogend
- Waterverdunbaar
- Plantvriendelijk
- Vochtregulerend

Kleur: Leverbaar in bruin en groen tinten. De tint van het hout en van reeds aanwezige lagen tuinhoutbeits, beïnvloedt het eindresultaat.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. De eerste laag op onbehandeld hout verdunnen met 5% water, de volgende lagen niet verdunnen. De beits in de nerfrichting en altijd in 3 lagen aanbrengen met een langharige kwast. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Verbruik: Ca. 12m² /liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, alg-, mos-, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld geschaafd hout: Licht schuren en stofvrij maken. Eventuele oneffenheden bijwerken en na droging schuren en stofvrij maken. Daarna 3 lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen.

Onbehandeld ruw hout: Stofvrij maken en daarna 3 lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen.

Met Tuinhoutbeits behandeld hout in goede staat:
Ontvetten met een ontvettingsmiddel, schuren en stofvrij maken. Vervolgens 1 of 2 lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen.

Met Tuinhoutbeits behandeld hout in slechte staat:
Oude beitslagen volledig verwijderen door kaal te schuren of af te krabben en behandelen als "Onbehandeld hout".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Pigmenten: Transparante en lichtechte pigmenten

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 10% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: 25 sec Din cup 4 @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 30 Micron per laag (droog)

Glansgraad: Glanzend

Tint: Bruin en groen tinten

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: De houtnerf blijft zichtbaar en de structuur van het hout wordt geaccentueerd. Gemakkelijk te verwerken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en + 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Jaarlijks een onderhoudslaag aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.