

Omschrijving:

Kant-en-klaar, kleurloos voorstrijkmiddel op basis van kunstharisdispersie. Goede verfilming, reukarm en sneldrogend. Indien glad pleisterwerk wordt geschilderd met muurverf, de ondergrond voorbehandelen met SPS Fixeermiddel. Voor binnen in droge vertrekken.

Toepassing:

Als voorstrijkmiddel op zéér sterk en/of onregelmatig zuigende, maar stabiele minerale ondergronden die worden afgewerkt met een sierpleister. Toepasbaar op sterk zuigende ondergronden, zoals nieuw stuc- en pleisterwerk. Niet toepassen in natte ruimtes.

Eigenschappen:

- Vermindert de zuiging van de ondergrond
- Direct gereed voor gebruik
- Sneldrogend
- Goede hechting
- Reukarm

Kleur:

Melkachtig wit, droogt kleurloos op.

Verwerking:

Schudden/ roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met bij voorkeur blokkwast of roller. Breng dit product niet overvloedig of filmvormend aan. Wanneer tijdens het aanbrengen glanzende plekken ontstaan, is teveel materiaal aangebracht. Met behulp van een vochtige spons kan het nog natte materiaal worden verwijderd.

Verbruik:

10-15m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 2 uur.

Overschilderen/ pleisteren na ca 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW**Algemeen:**

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Raadpleeg de Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten en de Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen, om te bepalen of de ondergrond voldoende glad en vlak is om af te werken met een SPS sierpleister.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Zéér sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met SPS Haft-Primer (voorkom glanzende plekken).

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

Let op: Enkel op zeer sterk zuigende ondergronden gebruiken!

(Test de ondergrond door wat water tegen de muur te sprenkelen. Zuigt het water direct in de muur, dan is het een zuigende ondergrond. Loopt het water van de muur af, dan is de ondergrond niet geschikt voor SPS Haft-Primer.)

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	7,5 v/v %
Soortelijk gewicht:	ca. 1,00 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Niet overvloedig of filmvormend aanbrengen. Glanzende plekken direct met water en een doek of spons verwijderen.
Verdunning:	Gebruiksklaar
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.